



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Фильтрующий вентилятор SILART, IP55 255 м3/ч 230 VAC NLV-2601

NLV-2601

Описание

Фильтрующие вентиляторы серии SLV удобны при монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительного крепежа и обладают классом очистки G4. Имеется возможность установки вентиляторов как для втягивания воздуха внутрь шкафа, так и для работы на выдув. В качестве фильтрующего элемента в устройствах применяется высококачественное волокно полиолефина, корпус выполнен из смеси поликарбоната и АБС-пластика. Крыльчатка выполняется из металла или пластика, соответствующего стандарту UL94V-0. Класс защиты фильтрующих вентиляторов и решёток – IP55. Геометрические параметры лопастей подбираются индивидуально для каждой модели, исходя из принципа достижения максимального КПД во всех режимах работы. Дополнительная проверка на балансировку исключает вибрации крыльчатки, что обеспечивает большой ресурс опор вращения и фиксирующих элементов. Все фильтрующие вентиляторы SILART производятся с применением шариковых подшипников, что обеспечивает долговечность изделия и возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.

Общие

Тип климатического оборудования	Фильтрующий вентилятор
Тип подключения	Пружинная клемма
Мощность, Вт	50
Напряжение питания, В	230 AC
Тип подшипника	Качения
Производительность вентилятора, м3/ч	193
Класс очистки	G4
Уровень шума, дБА	62
Температура эксплуатации, °C	-10...+45
Срок службы, ч	50000
Степень защиты	IP55
Габаритные размеры	250x250x124
Вес, кг	1,35