



Фильтрующий вентилятор SILART, IP54 34 м3/ч 230 VAC SLV-1100

SLV-1100

Описание

Фильтрующие вентиляторы серии SLV удобны при монтаже и эксплуатации, не требуют дополнительного крепежа и обладают классом очистки G3. Имеется возможность установки вентиляторов как для втягивания воздуха внутрь шкафа, так и для работы на выдув. В качестве фильтрующего элемента в устройствах применяется высококачественное волокно полиолефина, корпус выполнен из смеси поликарбоната и АБС-пластика. Крыльчатка выполняется из металла или пластика, соответствующего стандарту UL94V-0. Класс защиты фильтрующих вентиляторов и решёток – IP54. Геометрические параметры лопастей подбираются индивидуально для каждой модели, исходя из принципа достижения максимального КПД во всех режимах работы. Дополнительная проверка на балансировку исключает вибрации крыльчатки, что обеспечивает большой ресурс опор вращения и фиксирующих элементов. Все фильтрующие вентиляторы SILART производятся с применением шариковых подшипников, что обеспечивает долговечность изделия и возможность эксплуатации в широком диапазоне температур.

Общие

Тип климатического оборудования	Фильтрующий вентилятор
Тип подключения	Провод
Мощность, Вт	3,2
Напряжение питания, В	230 AC
Тип подшипника	Качения
Производительность вентилятора, м3/ч	34
Класс очистки	G3
Уровень шума, дБА	36,19
Температура эксплуатации, °C	-25...+70
Температура хранения, °C	-40...+70
Срок службы, ч	70000
Степень защиты	IP54
Габаритные размеры	119x119x62



nag
Следуй за экспертом

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Вес, кг

0,2