



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Шасси коммутатора Juniper EX9208

EX9208-BASE-AC

Описание

Коммутатор EX9208 представляет собой модульное решение с поддержкой карт расширения в различных конфигурациях, с поддержкой портов 10

G
/40
G
/100
G
/
sec

. Поддерживает dual stack (IPv4/IPv6), QOS,
Расширенные функции VLAN
(Multicast VLAN, Voice VLAN, QinQ, и т.п.), bandwidth-
control, агрегацию линков, интеллектуальный
контроль безопасности, протоколы динамической
маршрутизации (

IS

-

IS

, OSPF, BGP, MPLS) RSVP, LDP signaling, а так же
технология

Virtual

Chassis

Получить техническую консультацию, составить полную и правильную спецификацию и определить стоимость оборудования Вы можете пообщавшись с менеджером. Звоните! Мы с удовольствием ответим на все вопросы! Возможны гибкие условия рассрочки и факторинга!

[EX-серия на сайте Juniper Networks](#)

[EX9200 Ethernet Switch Datasheet](#)

[Обзор поддерживаемых функций на коммутаторах серии EX \(Eng\)](#)

Решение Juniper Networks для корпоративных сетей
(<http://data.nag.ru/Juniper%20Networks/Documents/Total%20Solution%20Design.pdf>)

[JUNOS Operating System](#)

Техническая документация
[. Layer 3 Protocols Not Supported on EX-series Switches](#)
 Техническая документация
[. Layer 3 Protocols Supported on EX-series Switches](#)
 Техническая документация
[. EX Series Hardware & Software Documentation](#)
 Электронный учебный курс
[«JUNOS as a Switching Language»](#)

Область применения:

Областью применения коммутатора EX9208 является построение центров обработки данных, агрегации в сетях операторов связи, использование в качестве ядра корпоративной сети, использование в качестве коммутатора агрегации или ядра в центрах обработки данных.

Основные особенности:

Таблица MAC-адресов на 1 миллион записей
 Access Management (IP-MAC-Port Binding)
 DHCP Snooping (IPv4/IPv6)
 Spanning Tree - 802.1D STP, 802.1w RSTP, 802.1s MSTP
 Зеркалирование портов: 1-1, N-1, Flow-based
 Packet Content Filtering (PCF), IPv6 ACL
 Multicast VLAN (MVR, ISM Vlan)
 Q-in-Q, Selective Q-in-Q, VLAN Translation
 IPv4/IPv6 Dual-stack
 Поддержка LAG
 Поддержка протоколов динамической маршрутизации
 Поддержка MPLS
 поддержка FCoE для установки в ЦОД
 Стек Virtual Chassis
 Отказоустойчивость по схеме 1+1

Технические характеристики	
Основные	
Интерфейсы	До 200 портов 1GE BASE-X SFP / BASE-T До 160 портов 10GE BASE-X SFP + До 24 портов 40GE BASE-X QFP + До 10 портов 100GE BASE-X



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz


	Λ CFP
Консольный порт	RJ-45
Производительность	
Коммутационная матрица	4.8 TBps
Пропускная способность/слот	240 Gbps
Размер таблицы MAC-адресов	1 Mil
Количество VLAN	32K
Количество ACL	1500
Размер таблицы маршрутизации	1 Mil IPv4 1Mil IPv6
Количество L3-интерфейсов	1024
Количество VRF	255
Flash-память	2GB
Jumbo-фрейм	9216 байт
Физические параметры	
MTBF	>80,000 часов
Тепловыделение	221.7 BTU/h
Входное напряжение	100 ~ 240 VAC 50/60 Hz -48 VDC
Максимальная потребляемая мощность	4388 Ватт
Размеры (Ш x Г x В)	175 x 140 x 2775 мм
Вес	74,2 кг



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Система охлаждения	Активная
Диапазон рабочих температур	0 ~ 50 °C
Диапазон температур хранения	-40 ~ 70 °C
Допустимая влажность	5% ~ 95%
Электромагнитная безопасность	FCC Class A, CE Class A, VCCI Class A, IC C-Tick
Безопасность	CB, cUL, LVD

Спецификации программного обеспечения		
Стекирование	Виртуальное стекирование	
L2 функционал	Таблица MAC-адресов: 1 Mil Контроль потока: - LLDP - Предотвращение блокировки HOL Размер Jumbo-фреймов: до 9216 байт Протоколы Spanning Tree : - 802.1 D STP - 802.1 w RSTP	Функция Loopback Detection Агрегирование каналов: - Совместимость с 802.3 ad и 802.1 AX - Максимум 64 групп, 8 портов в группе - Балансировка нагрузки по Source / Destination MAC / IP Зеркалирование портов: - Поддержка одной группы зеркалирования - Режимы: One-to-one



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

- 802.1

s

MSTP

(48

instances

)

-

BPDU

-

Guard

-

BPDU

-

Forwarding

-

BPDU

-

Tunnel

-

Root

-

Guard

-

VSTP

-

Edge

virtual

bridging

(

EVB

)

support

with

virtual

Ethernet

port

aggregator

(

VEPA

)

One

,

Many

-

to

-

One

-

RSPAN

,

ERSPAN




OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

L2 Multicast	IGMP Snooping: - IGMP v1/v2/v3 Snooping - Поддержка 1024 групп - IGMP Snooping Immediately Leave - IGMP Snooping Querier Multicast VLAN Registration (MVR, VLAN) IPv6 MVR	ND Snooping Обнаружение нелегальных источников Multicast- трафика Multicast policy MLD Snooping - MLD v1/v2 Snooping - Поддержка 1024 групп - MLD Snooping Immediately Leave
L3 функционал	BFD Поддержкатуннелирования: - ручная настройка IPv6-over-IPv4 - 6to4 - ISATAP Default Routing Static Routing Blackhole Routing RIPv1/v2 OSPFv2/v3 BGP4/4+ IS - IS VRRP VRRPv3 Policy Based Routing(IPv4/IPv6) Local ARP proxy Proxy ARP	PIM - DM , PIM - SM , PIM - SSM для: - IPv 4 - IPv 6 - 6 to 4 туннелей - сконфигурированных туннелей IPv 6- over - IPv 4 - ISATAP MSDP Статические Multicast -маршруты Anvcast




- Multicast VLAN
- VLAN Trunking
- Q-in-Q:
 - Port-Based Q-in-Q
 - Selective Q-in-Q
 - Q-in-Q VLAN extended support for multiple access interface, firewall-filter-based VLAN and routed VLAN interfaces (RVIs)



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

	Private VLAN	VLAN Translation
Качество обслуживания (QoS)	Управление полосой пропускания: - На основе порта (входящий/исходящий, с шагом 64Kbps) EZQoS Flow shaping 8 очередей на порт DSCP 802.1p Обработка очередей: - Strict Priority - Weighted Round Robin (SD WRR) - Strict + WRR Поддержка PRiMark/Remark	CoS на основе: - Порта коммутатора - VLAN ID - Очереди приоритетов 802.1p - MAC-адреса - IPv4/IPv6-адреса - Класса трафика IPv6 - Метки потока IPv6 - TOS - DSCP - Типа протокола - Порта TCP/UDP Single-rate two-color marking
Списки контроля доступа (ACL)	До 1500 правил доступа ACL на основе: - Порта коммутатора - VLAN ID - Приоритета 802.1p - MAC-адреса - EtherType - IPv4/IPv6-адреса - Класса трафика IPv6	- Метки потока IPv6 - TOS - DSCP - Типа протокола - Номера порта TCP/UDP - Содержимого пакета (Packet Content Filter) ACL на основе времени Статистика ACL Trusted Network Connect (TNC) certified MAC authentication (RADIUS) Control plane denial-of-service (DoS) protection
Безопасность	SSH v1/v2 SSL v1/v2/v3 Безопасность портов: - MAC binding - MAC filter - Ограничение количества MAC-адресов на порту Защита от Broadcast/Multicast/Unicast шторма Access Management (IP-MAC-Port Binding) MAC Authentication Bypass (MAB)	GRE Tunnel ARP-Guard ARP Binding ARP Limit Anti-ARP-Scan IP Source Guard DHCP Snooping Предотвращение DoS-атак
AAA	802.1x: - Управление доступом на основе порта - Управление доступом на основе хоста - Управление доступом на основе MAC-адресов - Динамическое назначение VLAN - Гостевой VLAN	- Auto VLAN - Аккаунтинг на основе времени и трафика RADIUS TACACS Управление с доверенных хостов (Secure) RADIUS Accounting



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

OAM	Диагностика кабельной линии (VCT) Digital Diagnostic Monitor (DDM)	UDLD Поддержка 802.3ah Ethernet Link OAM
Управление	Web-интерфейс Интерфейс командной строки (CLI) Telnet-сервер/клиент TFTP-сервер/клиент FTP-сервер/клиент Логирование выполняемых команд SNMP v1/v2c/v3 SNMP Traps Системный журнал RMON: - Поддержка групп 1, 2, 3, 9 LLDP - 802.1AB LLDP-MED BootP/DHCP-клиент DHCP Server	DHCP Relay DHCP Relay Option 12 DHCP Relay Option 82 Добавление тегов PPPoE Circuit-ID Flash File System Мониторинг CPU SNTP Отладочные команды Восстановление пароля Шифрование пароля Ping Traceroute Multiple IP Interface Резервное копирование и восстановление Загрузка и выгрузка файлов по протоколу
IPv6	ICMPv6 NDP SNMP over IPv6 HTTP over IPv6 IPv6 ping/traceroute IPv6 Telnet IPv6 RADIUS+ IPv6 Syslog IPv6 SNTP IPv6 FTP/TFTP	DHCPv6 Server/Relay/Snooping RFC1981 Path MTU Discovery RFC2460 IPv6 RFC2461, 4861 Neighbor Discovery RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto configuration RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and RFC3515, 4291 Архитектура адресации IPv6 RFC2893, 4213 IPv4/IPv6 Dual-stack IPv6 Ready Logo Phase 2

Общие

Тип устройства

Шасси

Производительность модульного коммутатора, Gbps

9600

Количество слотов

8

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Интерфейсы 10/100/1000BaseT
Интерфейсы 1000BaseX SFP+
Интерфейсы 10GBase-X SFP+
Интерфейсы 40Gbase-X QSFP+
Интерфейсы 100GBase-X QSFP28
Интерфейсы 25GBase-X SFP28

Модульные блоки питания коммутатора

да