



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Модуль DCS-7500R2AK-48YCQ-LC

DCS-7500R2AK-48YCQ-LC

Описание

Модуль DCS-7500R2AK-48YCQ-LC с портами 48 10/25GbE SFP28 и 2 100GbE

Коммутаторы Arista серии 7500R – это уникальные сетевые устройства, которые обеспечивают высокую пропускную способность (150 Тбит / с), что позволяет удовлетворить потребности ЦОД. Они сочетают в себе функционал L2 и L3 и автоматический мониторинг сети, предупреждая и корректируя неполадки. Также они могут обеспечить защиту в виртуальной и облачной среде.

7500R предлагает широчайший набор инструментов для развертывания традиционных, виртуальных, внутренних и дублирующих соединений. Пакетный буфер и таблицы маршрутизации позволяют использовать пиринговые сети и приложения для безопасного соединения ЦОД.

Коммутаторы Arista 7500R, которые являются следующим поколением серии 7500, имеют конфигурации с 16, 8 и 4 слотами для линейных карт с 10GbE и 40GbE портами. На основе стандарта QSFP порты 100GbE могут разделять на 4x25GbE и на 2x50GbE.

Все компоненты поддерживают функцию горячей замены, имеют резервные модули управления, блоки питания и охлаждение с потоком воздуха от передней панели к задней. Система специально создана для ЦОД и является энергоэффективной с энергопотреблением менее 25 Вт на порт 100GbE. Эти характеристики делают Arista 7500R идеальной платформой для построения надежного и масштабированного ЦОДа.

Общие

Тип устройства

Совместимая платформа

Поддерживаемый тип интерфейсов модульного коммутатора

Совместимость с управляющими модулями

Карты расширения

DCS-7504N-CH

Интерфейсы 10GBase-X SFP+
Интерфейсы 100GBase-X QSFP28
Интерфейсы 25GBase-X SFP28

DCS-7500-SUP2