

Fanvil i16V домофон, накладной, внешний, HD камера, IP65, IK10

Fanvil i16V

Общие

Тип панели Одноабонентская

Тип Видеодомофон

Видео кодеки Н.264

Первый поток 1280х720

Второй поток 704х576

Скорость кадров До 25 к/с

Протокол VoIP SIP V2 RFC 3261

Поддержка РоЕ Да

Стандарт PoE 802.3af

Общие протоколы SNTP; PPPoE; DHCP; STUN; SRTP; RTCP; RTP; UDP; 802.1x; TLS; TCP

Угол обзора камеры 84° по вертикали; 112° по горизонтали

Разрешение матрицы камеры, Мп 2

Макс. разрешение, Мп 6

Формат сжатия видео Н.264

Подсветка да

Клавиатура 1 клавиша

Потребление, Вт менее 12 Вт

Определение попыток взлома панели да

Класс защиты IP65

Монтаж настенный

BEC, KΓ 1.015

Рабочая температура, °C от -40 до 70

Материал корпуса алюминий

Management DHCP / TFTP / SNMP / TR069 / PnP / HTTPS / HTTP / FTP



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Комплектация коннектор, шурупы, дюбели, отвертка, краткое руководство, шаблон для установки

Совместимость координатно-матричные системами

нет

Браузеры ЕІ