



IP вызывная панель  
видеодомофона Dahua DH-  
VT07521G 2Мп, емкостный  
сенсорный IPS экран 8 дюймов,  
IP66, IK07, DC12В

DH-VT07521G

## Описание

Цифровая  
вызывная панель  
DH-VT07521G

- это 8" блок с емкостным сенсорным IPS HD экраном 800x1280. Модель предназначается для установки снаружи помещения и крепится к стене врезным или накладным способом. Устройство заключено в прочный, удароустойчивый корпус из сплава AL+PC+ABS (IK07, IP66). Оборудование подойдет для установки там, где нужны повышенные меры безопасности по обеспечению материальных ценностей (оборонная промышленность, банковская сфера), но также найдет свое применение и в частном жилище, надежно защищая его от постороннего проникновения. В основе работы устройства лежит искусственный интеллект, позволяющий создавать базы данных лиц, отпечатков пальцев, карт входа и пр. Это позволяет предотвращать проникновение на объекты лиц, которых нет в базе или которым доступ запрещен.

Помимо этого  
DH-VT07521G

оснащена функциями пожарной сигнализации, принудительной, аварийной и противовзломной сигнализацией с оповещением. Полнодуплексная связь позволяет принимать входящие вызовы и вести переговоры. Встроенная в панель миниатюрная видеочкамера (1/2.8" CMOS 2МП (1920x1080)) с подсветкой позволяет надежно фиксировать посетителей, передавая изображения в БД.

## Общие

Тип панели

Многоабонентская

Тип

Видеодомофон



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Исполнение корпуса	антивандальный
Видео кодеки	H.264
Первый поток	1920x1080
Протокол VoIP	SIP V2 RFC 3261
Поддержка PoE	Нет
Общие протоколы	UDP; TCP; RTP; FTP; RTSP
Угол обзора камеры	47° по вертикали; 88° по горизонтали
Разрешение матрицы камеры, Мп	2
Подсветка	да
Клавиатура	Сенсорная
Считыватель карт	Mifare
Класс защиты	IP66
Монтаж	врезной / накладной
ВЕС, КГ	1.91
Рабочая температура, °С	от -20 до 60
Материал корпуса	ABS пластик Алюминий
Совместимость координатно-матричные системами	нет

## Доп. описание

Основные  
особенности DH-VT07521G

- 8" емкостный сенсорный IPS-экран
- 800x1280 Видеокамера 2 Мп CMOS 1/2.8"
- Защита биометрии от взлома
- Полнодуплексная связь
- IK07, IP66
- Накладной и врезной монтаж