



## Вызывная панель IP-домофона Beward DKS15125

DKS15125

### Описание

Многоабонентский IP домофон Beward **DKS15125** предназначен для организации контроля доступа в подъезд многоквартирного дома. Для передачи качественного видео в IP домофоне применяется камера разрешением 1.3 или 2 Мпикс. Аудио в дуплекс формате и видео передается с использованием протокола SIP. Наличие RFID считывателя Mifare SL3 позволяет организовать проход в подъезд по беспроводным меткам. Для передачи видео в полной темноте предусмотрена встроенная ИК-подсветка с дальностью освещения до 10 м. Металлический антивандальный корпус домофона не позволит злоумышленникам вывести его из строя. Благодаря температурному диапазону от -50 до +60°C возможна эксплуатация домофона в любое время года. Поддержка четырехзначного номера абонента, до 9999, позволяет применять IP домофон Beward **DKS15125** в гостиницах либо в зданиях с большой этажностью.

Интеллектуальное эхоподавление

#### **Антивандальное исполнение**

Отдельная кнопка вызова экстренных служб и консьержа

#### **Детекция лиц**

Поддержка RFID **Mifare SL3**

Дуплекс аудио

Поддержка протокола SIPv2

ИК подсветка до 10 метров

Рабочий диапазон температур от -50 до +60°C

Поддержка 9999 абонентов

7520 RFID ключей

Открытие двери по индивидуальному коду абонента

Регистрация RFID ключа по индивидуальному коду абонента

5 направлений вызова на одного абонента

Возможность вызова через координатно-матричные аналоговые сети до 900 абонентов (опция)

Резервное хранилище на 1500 кодов на случай прошивки либо перезагрузки IP домофона

Готовность к отработке базового функционала через 3 секунды после подачи питания (доступ в подъезд, вызов на аналоговые трубки)

Морозоустойчивый 8-ми символьный светодиодный дисплей

Выключатель вскрытия концевой

Возможность подключения дополнительной двери и считывателя **Wiegand** или **RS-485** для нее