



Терминал ВКС Yealink M400-0010 (MeetingEye 400 Pro, встроенные камера, микрофоны и звук, AMS 2 года)

1203640

Описание

Yealink M400-0010 (MeetingEye 400 Pro) - видеотерминал ВКС "все-в-одном" со встроенным **кодеком, видеокамерой, саундбаром и массивом из 8 микрофонов**, дополнительно комплектуется монтажным кронштейном, адаптером беспроводной передачи контента **WPP20** и **пультом управления**. Подходит для **небольших или индивидуальных переговорных комнат**, например **кабинета руководителя**. Совместим с оборудованием других вендоров по протоколам **SIP** и **H.323**.

Основные особенности:

Ультравысокая (**4096x3072 пикселей**) четкость видеоизображения и контента;
е-PTZ камера с разрешением 4К, полем обзора 133°, 4x цифровым зумом;
Передача 4k-видео обеспечивается в полосе пропускания от 2 Мбит/с **изащищена от потерь до 30% видеопакетов**;
Операционная система **Android**;
Массив из **8x MEMS встроенных микрофонов**;
Встроенный **Wi-Fi** (802.11a/b/g/n/ac);
Виртуальный пульт ДУ на веб-интерфейсе;
1 x RJ45 Ethernet-порт **10/100/1000 Мбит/с**.

Комплект поставки:

MeetingEye 400 Pro - 1 шт.
Пульт ДУ VCR20 / VCR11 - 1 шт.
АА батареи - 2 шт.
Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.
HDMI-кабель (1.8м) - 1 шт.
Кабельные стяжки - 5 шт.
Адаптер питания - 1 шт.
Крепление на стену с винтами - 1 шт.
Силиконовые подставки - 2 шт.
Краткое руководство - 1 шт.
Техподдержка AMS - 2 года

Общие

Скорость кадров

До 30 к/с

Камера

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Макс. разрешение, Мп | 20 |
| Zoom | 4x |
| Тип zoom-а | Цифровой |
| Разрешение видео | 4K |
| Горизонтальный угол обзора, ° | Поле обзора: 133° |

Микрофоны

| | |
|----------|---|
| Микрофон | Массив из 8x MEMS встроенных микрофонов |
|----------|---|

Кодеки и настройки голоса

| | |
|--------------|---------------------|
| Видео кодеки | H.263; H.264; H.265 |
|--------------|---------------------|

Интерфейсы

| | |
|------------|------------------|
| Видеовыход | 1xHDMI |
| USB | 1xUSB2.0 |
| Wi-Fi | 802.11a/b/g/n/ac |
| HDMI выход | HDMI |

Питание

| | |
|-----------------------|---------------|
| Поддержка PoE | Нет |
| Адаптер питания выход | DC 48В / 0.7А |
| Адаптер питания вход | AC 100~240В |

Сеть

| | |
|--------------------|--------------------|
| Скорость и дуплекс | 10/100/1000 Мбит/с |
|--------------------|--------------------|

Протоколы

| | |
|---------------|------------|
| Протокол VoIP | H.323; SIP |
|---------------|------------|