



Терминал ВКС Yealink M600-0012 (MeetingEye 600, встроенная камера, микрофоны и звук, VCH51, AMS 2 г.)

M600-0012

Описание

Yealink M600-0012 (MeetingEye 600) - полнофункциональный **видеотерминал "все-в-одном"**. В терминал встроены: **кодек, две видеокамеры, саундбар, массив из 8 микрофонов**, комплектуется проводным адаптером контента **VCH51**. Предназначен **для переговорных комнат среднего размера**. Хорошо интегрируется с решениями других вендоров по протоколам **SIP и H.323**, поддерживает режим **BYOD**.

Основные особенности::

Две встроенные видеокамеры высокой четкости:

e-PTZ: разрешение 4К, 20МП, угол обзора 133°, 4х цифровой зум);

PTZ: разрешение 4К, 8МП, угол обзора 90°, угол поворота $\pm 25^\circ$ / угол наклона $\pm 16^\circ$, 10х гибридный зум (3.5х оптический, 3х цифровой);

Массив из 8х встроенных микрофонов;

Встроенные динамики 2х 5Вт;

Виртуальный пульт ДУ на веб-интерфейсе;

Интерфейс **Line-in / Line out (3.5мм)** - для подключения внешних аудиоустройств;

Ethernet-порт **10/100/1000 Мбит/с**.

Общие

Скорость кадров До 30 к/с

Камера

Макс. разрешение, Мп 20

Zoom 4х

Тип zoom-а Цифровой

Разрешение видео 4К

Микрофоны

Микрофон Массив из 8х MEMS встроенных микрофонов

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.263; H.265; H.264

Интерфейсы

Видеовыход 2xHDMI
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
HDMI выход 2xHDMI

Питание

Поддержка PoE Нет
Адаптер питания выход DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход AC 100~240 В

Сеть

Скорость и дуплекс 10/100/1000 Мбит/с

Протоколы

Протокол VoIP H.323; SIP

Доп. описание

Комплект поставки:

Терминал MeetingEye 600
Адаптер передачи контента VCH51
HDMI-кабель (1.8м) - 1 шт.
Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.
Адаптер питания - 1 шт.
Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; саморезы - 2 шт.; винты - 4 шт.
Кабельные стяжки - 5 шт.
Силиконовая прокладка - 2 шт.
USB-C 1 м. - 1 шт.
Ethernet-кабель 7.5 - 1 шт.
Кабель HDMI 0.6 м. - 1 шт.
Кабель Type-C 0.6 м. - 1 шт.
Руководство для Meeting Eye 600
Руководство для VCH51