



## UVC84-BYOD-210 система для видеоконференций (UVC84, VCM34-2 шт.,саундбар, AMS 2 года)

1306937

### Описание

**Yealink UVC84-BYOD-210** - это универсальное решение для организации видеоконференцсвязи, предназначенное для использования в средних и больших переговорных комнатах и конференц-залах, для компаний и предприятий, в которых уже есть платформа или ПО для проведения ВКС.. Данный комплект подходит под разные коммуникационные приложения клиента, т.к. для подключения всего аудио и видео оборудования переговорной комнаты достаточно воспользоваться одним USB-разъемом. Саундбар и настольные микрофонные массивы могут быть подключены последовательно каскадом, что позволяет расширять радиус захвата голоса участников конференц-связи

В комплект входят: Yealink UVC84 - камера с 12-ти кратным оптическим и 3-х кратным цифровым зумом, максимальным разрешением видео 4K и обновлением до 60 кадр/с; Yealink MSpeaker II - саундбар с высоким качеством звука Optima HD; Yealink VCM34 - два микрофонных массива с радиусом захвата голоса до 6 метров и технологией шумо и эхоподавления.

#### Основные особенности:

- 36-кратная управляемая видеокамера ультравысокой четкости с автокадрированием;
- Каскадное подключение до 6х микрофонных массивов;
- Частотный диапазон: 100Гц ~ 20кГц;
- Соотношение сигнал/шум  $\geq 70$ дБ

#### Комплект поставки:

- UVC84 - 1 шт.
- VCR20 - 1 шт.
- VCM34 - 2 шт.
- MSpeaker II - 1 шт.
- Адаптер питания для UVC84 - 1 шт.
- Адаптер питания для MSpeaker II - 1 шт.
- Крепление UVC84 L-Bracket (комплект винтов) - 1 шт.
- Крепление на стену MSpeaker II - 1 шт.
- Ethernet-кабель 7.5м - 1 шт.
- Ethernet-кабель 3м - 2 шт.
- USB-кабель 2.5 м - 1 шт.
- Аудиокабель 3.5мм - 1 шт.
- Липучка Velcro - 5 шт.
- Силиконовая подкладки - 4 шт.
- Батарейки AAA - 2 шт.
- Комплект винтов - 1 шт.
- Краткое руководство по UVC84 - 1 шт.

Краткое руководство по VCM34 - 2 шт.  
Краткое руководство по MSpeaker II - 1 шт.

## Камера

Макс. разрешение, Мп	4К
Zoom	12;3
Тип zoom-а	Цифровой; Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 30

## Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	2

## Интерфейсы

Wi-Fi	Нет
Тип разъемов	USB 3,5 мм RJ45

## Физические характеристики

Поддержка PoE	Нет
Адаптер питания выход	DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход	AC 100~240 В

## Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания	Автокадрирование Поддержка пресетов
----------------------------------	--

## Сеть

Встроенный сервер ВКС	Нет
-----------------------	-----