

## Видеостена 2x2 CleverMic W49-3.5-500 (FullHD 98")

### 2x2 CleverMic W49

#### Описание

Видеостена **2x2 CleverMic W49-3.5-500** - отлично подойдет для работы в учебных заведениях, музеях, выставках, диспетчерских, ситуационных центрах. Благодаря высокому качеству изображения с ультратонкой рамкой, интерактивная панель сделает выступление спикера ярким, продуктивным и запоминающимся. Отличительной особенностью панели от модели 2x2 CleverMic DP-W49-3.5-500 является наличие **Display port**.

#### Основные особенности:

Диагональ активного экрана: 49";  
Антибликовое покрытие;  
Суммарный межэкранный зазор 3,5 мм (на стыке);  
Разрешение: 1920x1080;  
Жизненный цикл: более 50 000 часов;  
Время безотказной работы: более 100 000 часов

#### Комплект поставки:

Панели для видеостен: 4 шт.;  
HDMI кабель (3м): 4 шт.;  
Ethernet кабель (1,5м): 4 шт.  
Ethernet кабель (15м): 1 шт.;  
Кабель питания: 4 шт.;  
Преобразователь USB-RS232: 1 шт.;  
Пульт дистанционного управления: 1 шт.;  
Руководство пользователя на английском языке - 1 шт.;  
Крепежные элементы

#### Экран

Диагональ экрана, дюйм	98
Диагональ активного экрана, дюйм	49
Соотношение сторон	16: 9
Физическое разрешение	1920x1080
Угол обзора	H 178 °   V 178 °
Шаг пикселя, мм	0,63 x 0,63
Частота обновления, Гц	60

#### Физические характеристики

Суммарный межэкранный зазор	3,5 мм (на стыке)
-----------------------------	-------------------

Время отклика	8 мс
Жизненный цикл	> 50 000 (час)
HDMI выход	да

## Яркость и контрастность

Система подсветки	светодиодная
Яркость, кд/м <sup>2</sup>	500

## Питание

Среднее время безотказной работы	> 100 000 ч.
Электропитание	AC100~240V/60 Hz
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	3

## Эксплуатация

Рабочая температура, °C	от 0 до 60
-------------------------	------------