



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Видеостена 2x2 CleverMic DP-W46-3.5-500 (FullHD 92" DisplayPort)

2x2 CleverMic DP-W46

Описание

Видеостена **2x2 CleverMic DP-W46** - отлично подойдет для работы в учебных заведениях, музеях, выставках, диспетчерских, ситуационных центрах. Благодаря высокому качеству изображения с ультратонкой рамкой, интерактивная панель сделает выступление спикера ярким, продуктивным и запоминающимся. Отличительной особенностью панели от модели **2x2 CleverMic W46** является наличие Display port.

Основные особенности:

- Диагональ экрана: 46 ";
- Антибликовое покрытие;
- Суммарный межэкранный зазор 3,5 мм (на стыке);
- Разрешение: 1920x1080;
- Жизненный цикл: более 50 000 часов;
- Время безотказной работы: более 100 000 часов

Комплект поставки:

- Панели для видеостен: 4 шт.;
- DisplayPort кабель: 3 шт.;
- Ethernet кабель (1,5м): 4 шт.
- Ethernet кабель (15м): 1 шт.;
- Кабель питания: 4 шт.;
- Преобразователь USB-RS232: 1 шт.;
- Пульт дистанционного управления: 1 шт.;
- Руководство пользователя на английском языке - 1 шт.;
- Крепежные элементы

Экран

Диагональ экрана, дюйм	92
Диагональ активного экрана, дюйм	46
Соотношение сторон	16: 9
Физическое разрешение	1920x1080
Угол обзора	H 178 ° V 178 °
Частота обновления, Гц	60

Физические характеристики

Суммарный межэкранный зазор	3,5 мм (на стыке)
-----------------------------	-------------------



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Время отклика

8 мс

Жизненный цикл

> 50 000 (час)

HDMI выход

нет

Яркость и контрастность

Система подсветки

светодиодная

Яркость, кд/м2

500

Контрастность

3500:1

Питание

Среднее время безотказной работы

> 100 000 ч.

Электропитание

AC100~240V/60 HZ

Потребляемая мощность в режиме ожидания,Вт

3

Эксплуатация

Рабочая температура, °C

от 0 до 60