

## Видеостена 2x2 CleverMic W55-1.8-500 (FullHD 110")

2x2 CleverMic W55-1.8

### Описание

Видеостена **2x2 CleverMic W55-1.8-500** - отлично подойдет для работы в учебных заведениях, музеях, выставках, диспетчерских, ситуационных центрах. Благодаря высокому качеству изображения с ультратонкой рамкой, интерактивная панель сделает выступление спикера ярким, продуктивным и запоминающимся. Отличительной особенностью панели от модели **2x2 CleverMic W55-3.5-500** является более минимальное расстояние мониторов друг от друга, что делает менее заметным для человека то, что экран является сборным.

#### Основные особенности:

Диагональ экрана: 55";  
Антибликовое покрытие;  
Суммарный межэкранный зазор 1,8 мм (на стыке);  
Разрешение: 1920x1080;  
Жизненный цикл: более 50 000 часов;  
Время безотказной работы: более 100 000 часов

#### Комплект поставки:

Панели для видеостен: 4 шт.;  
HDMI кабель (3м): 4 шт.;  
Ethernet кабель (1,5м): 4 шт.  
Ethernet кабель (15м): 1 шт.;  
Кабель питания: 4 шт.;  
Преобразователь USB-RS232: 1 шт.;  
Пульт дистанционного управления: 1 шт.;  
Руководство пользователя на английском языке - 1 шт.;  
Крепежные элементы;

### Экран

Диагональ экрана, дюйм	110
Диагональ активного экрана, дюйм	55
Соотношение сторон	16: 9
Физическое разрешение	1920x1080
Угол обзора	H 178 °   V 178 °
Шаг пикселя, мм	0,63 x 0,63
Частота обновления, Гц	60

### Физические характеристики

Суммарный межэкранный зазор	1,8 мм (на стыке)
-----------------------------	-------------------



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

Время отклика

6 мс

Жизненный цикл

> 50 000 (час)

HDMI выход

да

## Яркость и контрастность

Система подсветки

светодиодная

Яркость, кд/м<sup>2</sup>

500

## Питание

Среднее время безотказной работы

> 100 000 ч.

Электропитание

AC100~240V/60 Hz

Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт

3

## Эксплуатация

Рабочая температура, °C

от 0 до 60