

Видеостена 2x2 CleverMic DP-W55-1.8-500 (FullHD 110" DisplayPort)

CleverMic DP-W55-1.8

Описание

Видеостена **2x2 CleverMic DP-W55-1.8-500** - отлично подойдет для работы в учебных заведениях, музеях, выставках, диспетчерских, ситуационных центрах. Благодаря высокому качеству изображения с ультратонкой рамкой, интерактивная панель сделает выступление спикера ярким, продуктивным и запоминающимся. Отличительной особенностью панели от модели **2x2 CleverMic DP-W55-3.5-500** является более минимальное расстояние мониторов друг от друга, что делает менее заметным для человека то, что экран является сборным.

Основные особенности:

Диагональ экрана: 55 "; Антибликовое покрытие;

Суммарный межэкранный зазор 1,8 мм (на стыке);

Разрешение: 1920х1080;

Жизненный цикл: более 50 000 часов;

Время безотказной работы: более 100 000 часов

Комплект поставки:

Панели для видеостен: 4 шт.; DisplayPort кабель: 3 шт.; Ethernet кабель (1,5м): 4 шт. Ethernet кабель (15м): 1 шт.;

Кабель питания: 4 шт.;

Преобразователь USB-RS232: 1 шт.; Пульт дистанционного управления: 1 шт.;

Руководство пользователя на английском языке - 1 шт.;

Крепежные элементы

Экран

Диагональ экрана, дюйм 110

Диагональ активного экрана, дюйм 55

Соотношение сторон 16: 9

Физическое разрешение 1920x1080

Угол обзора H 178 $^{\circ}$ | V 178 $^{\circ}$

Шаг пикселя, мм 0,63 x 0,63

Частота обновления, Гц 60

Физические характеристики



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Суммарный межэкранный зазор 1,8 мм (на стыке)

Время отклика 8 мс

Жизненный цикл > 50 000 (час)

НДМІ выход

Яркость и контрастность

Система подсветки светодиодная

Яркость, кд/м2 500

Контрастность 1400:1

Питание

Среднее время безотказной работы > 100 000 ч.

Электропитание AC100~240V/60 HZ

Потребляемая мощность в режиме ожидания,Вт 3

Эксплуатация

Рабочая температура, °C от 0 до 60