



# Межсетевой экран Huawei USG6655F

USG6655F

### Описание

### Комплект поставки:

- Межсетевой экран
- 2 блока питания АС
- 2 кабеля питания
- Крепления

Межсетевые экраны Huawei HiSecEngine USG6600F с искусственным интеллектом разработаны для центров обработки данных следующего поколения на границе сети. Основанная на новых программных и аппаратных платформах, серия обеспечивает возможности двойного стека Интернет-протокола версии 4 (IPv4)/IPv6, значительно повышая производительность обслуживания, а интеллектуальные технологии дополнительно помогают эффективно защищаться от современных сложных угроз.

#### Ключевые особенности:

Поддержка протоколов маршрутизации:RIP, OSPF, BGP, IS-IS, RIPng, OSPFv3, BGP4+

Защита от более чем 10 типов DDoS-Атак, таких как: SYN-флуд, UDP-флуд, ICMP-флуд, HTTP-флуд, HTTPS-флуд, DNS-флуд и SIP-флуд.

Поддерживает различные высоконадежные функции VPN, такие как IPsec VPN, SSL VPN, GRE.

Алгоритмы шифрования, такие как DES, 3DES, AES, SHA, SM2, SM3 и SM4.

Поддержка таких функций, как: URL filtering, SRv6, SSL, IPS.

Возможность установки второго блока питания в качестве резервного

1.ID серии	2.Индикаторы и кнопки
3.Слот HDD/SDD	4.22 Порта
5.Заземление	6.MAC
7.Серийный номер	8.Идентификатор слота
9.Слот расширения	10.Модули вентиляторов
11.Блоки питания	





1. Слот для SSD*	2. Combo порты	3. Порты 1GE Rj45 (8p8c)	4. Оптические порты 1GE
5. Оптические порты 10GE	6. Консольный порт	7.Management порт	8. Порт USB 3.0

<sup>\*</sup>Модуль SSD является опциональным и не поставляется в базовой конфигурации. Совместимы: SSD-Sata240G-A, SSD-SATA960G-B, SSD-SATA1920G-A

# Общие

Производительность (512byte UDP), Gbps	50
Производительность (1514 byte UDP), Gbps	50
Количество поддерживаемых сессий	20000000
Количество новых сессий в секунду	500000
Количество политик МСЭ	150000
Производительность IPsec VPN, Mbps	30
Производительность SSL VPN, Mbps	3000
Производительность NGFW (на смешанном трафике), Mbps	8500