



Ответвитель абонентский SNR-T-110 на 1 отвод вносимое затухание IN-TAP 10dB.

SNR-T-110

Описание

Достоинства:

- Литой корпус с гальваническим покрытием;
- Рабочий диапазон 5-1000MHz;
- Входы и выходы типа "F";
- Коэффициент экранирования более 100дБ благодаря запаянному корпусу;
- Блокировочные конденсаторы по всем портам;
- Обеспечивают стабильную работу обратного канала в интерактивных сетях;
- Широкий диапазон номиналов.

Технические параметры:

| Наименование | Вносимые потери IN-OUT (дБ) | Вносимые потери IN-TAP (дБ) | Развязка TAP-TAP (дБ) | | Развязка TAP-OUT (дБ) | | Коэффициент отражения (дБ) | |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-------------|-----------------------|-------------|----------------------------|-------------|
| | | | 5-550MHz | 550-1000MHz | 5-550MHz | 550-1000MHz | 5-550MHz | 550-1000MHz |
| SNR-T-106 | ≤3.5 | 6±1.5 | | | ≥20 ~ 22 | ≥22 ~ 20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-108 | ≤2.5 | 8±1.5 | | | ≥20 ~ 22 | ≥22 ~ 20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-110 | ≤1.5 | 10±1.5 | | | ≥22 | ≥22 ~ 20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-112 | ≤1.0 | 12±1.5 | | | ≥22 | ≥22 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-114 | ≤1.0 | 14±1.5 | | | ≥24 | ≥24 ~ 22 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-116 | ≤1.0 | 16±1.5 | | | ≥26 | ≥26 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-118 | ≤1.0 | 18±1.5 | | | ≥28 | ≥28 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |



| | | | | | | | | |
|-----------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SNR-T-120 | ≤ 0.8 | 20 ± 1.5 | | | ≥ 30 | $\geq 30 \sim 26$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-122 | ≤ 0.8 | 22 ± 1.5 | | | ≥ 30 | $\geq 30 \sim 26$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-124 | ≤ 0.5 | 24 ± 1.5 | | | ≥ 30 | $\geq 30 \sim 26$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-126 | ≤ 0.5 | 26 ± 1.5 | | | ≥ 30 | $\geq 30 \sim 26$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-128 | ≤ 0.5 | 28 ± 1.5 | | | ≥ 30 | $\geq 30 \sim 26$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-208 | ≤ 4.0 | 8 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 30$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 20 | $\geq 20 \sim 18$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-210 | ≤ 3.7 | 10 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 30$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 22 | ≥ 20 | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-212 | ≤ 2.5 | 12 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 30$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 22 | ≥ 20 | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-214 | ≤ 2.5 | 14 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 30$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 26 | ≥ 22 | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-216 | ≤ 1.5 | 16 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 30$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 26 | ≥ 22 | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-218 | ≤ 1.0 | 18 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 30$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 26 | $\geq 26 \sim 24$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-220 | ≤ 1.0 | 20 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 30$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 30 | $\geq 28 \sim 24$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-222 | ≤ 0.8 | 22 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 30$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 30 | $\geq 28 \sim 24$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-224 | ≤ 0.5 | 24 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 30$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 30 | $\geq 28 \sim 24$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-226 | ≤ 0.5 | 26 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 30$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 30 | $\geq 28 \sim 24$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-228 | ≤ 0.5 | 28 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 30$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 30 | $\geq 28 \sim 24$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-308 | ≤ 5.0 | 8 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 28$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 23 | $\geq 23 \sim 21$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-310 | ≤ 4.0 | 10 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 28$ | $\geq 25 \sim 22$ | $\geq 25 \sim 23$ | $\geq 23 \sim 21$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-312 | ≤ 4.0 | 12 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 28$ | $\geq 25 \sim 22$ | $\geq 27 \sim 25$ | $\geq 25 \sim 23$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-314 | ≤ 3.8 | 14 ± 1.5 | $\geq 22 \sim$ | $\geq 25 \sim$ | $\geq 29 \sim$ | $\geq 27 \sim$ | $\geq 14 \sim$ | ≥ 14 |



| | | | 28 | 22 | 27 | 25 | 16 | |
|-----------|------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------|
| SNR-T-316 | ≤ 1.5 | 16 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 28$ | $\geq 25 \sim 22$ | $\geq 30 \sim 28$ | $\geq 28 \sim 25$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-318 | ≤ 1.5 | 18 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 28$ | $\geq 25 \sim 22$ | $\geq 30 \sim 28$ | $\geq 28 \sim 25$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-320 | ≤ 1.0 | 20 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 28$ | $\geq 25 \sim 22$ | $\geq 30 \sim 28$ | $\geq 28 \sim 25$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-322 | ≤ 1.0 | 22 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 28$ | $\geq 25 \sim 22$ | $\geq 30 \sim 28$ | $\geq 28 \sim 25$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-324 | ≤ 1.0 | 24 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 28$ | $\geq 25 \sim 22$ | $\geq 30 \sim 28$ | $\geq 28 \sim 25$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-326 | ≤ 1.0 | 26 ± 1.5 | $\geq 22 \sim 28$ | $\geq 25 \sim 22$ | $\geq 30 \sim 28$ | $\geq 28 \sim 25$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-410 | ≤ 4.0 | 10 ± 1.5 | $\geq 20 \sim 25$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 22 | $\geq 22 \sim 20$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-412 | ≤ 4.0 | 12 ± 1.5 | $\geq 20 \sim 25$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 22 | $\geq 22 \sim 20$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-414 | ≤ 3.8 | 14 ± 1.5 | $\geq 20 \sim 25$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 22 | $\geq 22 \sim 20$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-416 | ≤ 2.0 | 16 ± 1.5 | $\geq 20 \sim 25$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 30 | $\geq 26 \sim 24$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-418 | ≤ 1.5 | 18 ± 1.5 | $\geq 20 \sim 25$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 30 | $\geq 26 \sim 24$ | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-420 | ≤ 1.5 | 20 ± 1.5 | $\geq 20 \sim 25$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 30 | ≥ 26 | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |
| SNR-T-422 | ≤ 1.0 | 22 ± 1.5 | $\geq 20 \sim 25$ | $\geq 25 \sim 22$ | ≥ 30 | ≥ 26 | $\geq 14 \sim 16$ | ≥ 14 |

Общие

| | |
|---------------------|---------|
| Тип ответвителя КТВ | Домовой |
| Кол-во отводов | 1 |
| Затухание на отводе | 10 |
| Затухание проходное | 1,5 |