ООО NAGTECH
**+998 55 508 0660**
sales@nag.uz

# Ответвитель абонентский SNR-T-816 на 8 отводов, вносимое затухание IN-TAP 16dB.

SNR-T-816

## Описание

**Достоинства:**

Литой корпус с гальваническим покрытием;
Рабочий диапазон 5-1000MHz;
Входы и выходы типа "F";
Коэффициент экранирования более 100дБ благодаря запаянному корпусу;
Блокировочные конденсаторы по всем портам;
Обеспечивают стабильную работу обратного канала в интерактивных сетях;
Широкий диапазон номиналов.

**Технические параметры:**

| Наименование | Вносимые потери IN-OUT (дБ) | Вносимые потери IN-TAP (дБ) | Развязка TAP-TAP (дБ) | | Развязка TAP-OUT (дБ) | | Коэффициент отражения (дБ) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-1000MHz | | 5-550MHz | 550-1000MHz | 5-550MHz | 550-1000MHz | 5-550MHz | 550-1000MHz |
| SNR-T-106 | ≤3.5 | 6±1.5 | | | ≥20 ~ 22 | ≥22 ~ 20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-108 | ≤2.5 | 8±1.5 | | | ≥20 ~ 22 | ≥22 ~ 20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-110 | ≤1.5 | 10±1.5 | | | ≥22 | ≥22 ~ 20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-112 | ≤1.0 | 12±1.5 | | | ≥22 | ≥22 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-114 | ≤1.0 | 14±1.5 | | | ≥24 | ≥24 ~ 22 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-116 | ≤1.0 | 16±1.5 | | | ≥26 | ≥26 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |

OOO NAGTECH
**+998 55 508 0660**
sales@nag.uz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR-T-118 | ≤1.0 | 18±1.5 | | | ≥28 | ≥28 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-120 | ≤0.8 | 20±1.5 | | | ≥30 | ≥30 ~ 26 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-122 | ≤0.8 | 22±1.5 | | | ≥30 | ≥30 ~ 26 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-124 | ≤0.5 | 24±1.5 | | | ≥30 | ≥30 ~ 26 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-126 | ≤0.5 | 26±1.5 | | | ≥30 | ≥30 ~ 26 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-128 | ≤0.5 | 28±1.5 | | | ≥30 | ≥30 ~ 26 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-208 | ≤4.0 | 8±1.5 | ≥22 ~ 30 | ≥25 ~ 22 | ≥20 | ≥20 ~ 18 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-210 | ≤3.7 | 10±1.5 | ≥22 ~ 30 | ≥25 ~ 22 | ≥22 | ≥20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-212 | ≤2.5 | 12±1.5 | ≥22 ~ 30 | ≥25 ~ 22 | ≥22 | ≥20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-214 | ≤2.5 | 14±1.5 | ≥22 ~ 30 | ≥25 ~ 22 | ≥26 | ≥22 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-216 | ≤1.5 | 16±1.5 | ≥22 ~ 30 | ≥25 ~ 22 | ≥26 | ≥22 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-218 | ≤1.0 | 18±1.5 | ≥22 ~ 30 | ≥25 ~ 22 | ≥26 | ≥26 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-220 | ≤1.0 | 20±1.5 | ≥22 ~ 30 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥28 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-222 | ≤0.8 | 22±1.5 | ≥22 ~ 30 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥28 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-224 | ≤0.5 | 24±1.5 | ≥22 ~ 30 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥28 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-226 | ≤0.5 | 26±1.5 | ≥22 ~ 30 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥28 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-228 | ≤0.5 | 28±1.5 | ≥22 ~ 30 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥28 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-308 | ≤5.0 | 8±1.5 | ≥22 ~ 28 | ≥25 ~ 22 | ≥23 | ≥23 ~ 21 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-310 | ≤4.0 | 10±1.5 | ≥22 ~ 28 | ≥25 ~ 22 | ≥25 ~ 23 | ≥23 ~ 21 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-312 | ≤4.0 | 12±1.5 | ≥22 ~ 28 | ≥25 ~ 22 | ≥27 ~ 25 | ≥25 ~ 23 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |

OOO NAGTECH
**+998 55 508 0660**
sales@nag.uz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28 | 22 | 25 | 25 | 16 | |
| SNR-T-314 | ≤3.8 | 14±1.5 | ≥22 ~ 28 | ≥25 ~ 22 | ≥29 ~ 27 | ≥27 ~ 25 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-316 | ≤1.5 | 16±1.5 | ≥22 ~ 28 | ≥25 ~ 22 | ≥30 ~ 28 | ≥28 ~ 25 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-318 | ≤1.5 | 18±1.5 | ≥22 ~ 28 | ≥25 ~ 22 | ≥30 ~ 28 | ≥28 ~ 25 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-320 | ≤1.0 | 20±1.5 | ≥22 ~ 28 | ≥25 ~ 22 | ≥30 ~ 28 | ≥28 ~ 25 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-322 | ≤1.0 | 22±1.5 | ≥22 ~ 28 | ≥25 ~ 22 | ≥30 ~ 28 | ≥28 ~ 25 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-324 | ≤1.0 | 24±1.5 | ≥22 ~ 28 | ≥25 ~ 22 | ≥30 ~ 28 | ≥28 ~ 25 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-326 | ≤1.0 | 26±1.5 | ≥22 ~ 28 | ≥25 ~ 22 | ≥30 ~ 28 | ≥28 ~ 25 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-410 | ≤4.0 | 10±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥22 | ≥22 ~ 20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-412 | ≤4.0 | 12±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥22 | ≥22 ~ 20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-414 | ≤3.8 | 14±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥22 | ≥22 ~ 20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-416 | ≤2.0 | 16±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥26 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-418 | ≤1.5 | 18±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥26 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-420 | ≤1.5 | 20±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥26 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-422 | ≤1.0 | 22±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥26 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-610 | ≤3.8 | 10±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥22 | ≥22 ~ 20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-612 | ≤3.8 | 12±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥22 | ≥22 ~ 20 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-616 | ≤2.8 | 16±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥26 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-620 | ≤2.0 | 20±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥26 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-624 | ≤1.6 | 24±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥26 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-812 | ≤3.8 | 12±1.5 | ≥20 ~ | ≥25 ~ | ≥30 | ≥26 ~ | ≥14 ~ | ≥14 |

ООО NAGTECH
**+998 55 508 0660**
sales@nag.uz

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNR-T-812 | ≤3.0 | 12±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥26 ~ 24 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-816 | ≤3.0 | 16±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥26 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |
| SNR-T-820 | ≤2.5 | 20±1.5 | ≥20 ~ 25 | ≥25 ~ 22 | ≥30 | ≥26 | ≥14 ~ 16 | ≥14 |

## Общие

| | |
|---|---|
| Тип ответвителя КТВ | Домовой |
| Кол-во отводов | 8 |
| Затухание на отводе | 16 |
| Затухание проходное | 2,3 |