OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Ответвитель абонентский SNR-T-616, на 6 отводов, вносимое затухание IN-TAP 16dB.

SNR-T-616

Описание

Достоинства:

Литой корпус с гальваническим покрытием;
Рабочий диапазон 5-1000MHz;
Входы и выходы типа "F";
Коэффициент экранирования более 100дБ благодаря запаянному корпусу;
Блокировочные конденсаторы по всем портам;
Обеспечивают стабильную работу обратного канала в интерактивных сетях;
Широкий диапазон номиналов.

Технические параметры:

Наименование	Вносимые потери IN-OUT (дБ)	Вносимые потери IN-TAP (дБ)	Развязка TAP-TAP (дБ)		Развязка TAP-OUT (дБ)		Коэффициент отражения (дБ)	
	5-1000MHz		5-550MHz	550-1000MHz	5-550MHz	550-1000MHz	5-550MHz	550-1000MHz
SNR-T-106	≤3.5	6±1.5			≥20 ~ 22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-108	≤2.5	8±1.5			≥20 ~ 22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-110	≤1.5	10±1.5			≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-112	≤1.0	12±1.5			≥22	≥22	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-114	≤1.0	14±1.5			≥24	≥24 ~ 22	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-116	≤1.0	16±1.5			≥26	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

SNR-T-118	≤1.0	18±1.5			≥28	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-120	≤0.8	20±1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-122	≤0.8	22±1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-124	≤0.5	24±1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-126	≤0.5	26±1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-128	≤0.5	28±1.5			≥30	≥30 ~ 26	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-208	≤4.0	8±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥20	≥20 ~ 18	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-210	≤3.7	10±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥22	≥20	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-212	≤2.5	12±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥22	≥20	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-214	≤2.5	14±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥26	≥22	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-216	≤1.5	16±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥26	≥22	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-218	≤1.0	18±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥26	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-220	≤1.0	20±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-222	≤0.8	22±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-224	≤0.5	24±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-226	≤0.5	26±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-228	≤0.5	28±1.5	≥22 ~ 30	≥25 ~ 22	≥30	≥28 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-308	≤5.0	8±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥23	≥23 ~ 21	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-310	≤4.0	10±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥25 ~ 23	≥23 ~ 21	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-312	≤4.0	12±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥27 ~ 25	≥25 ~ 23	≥14 ~ 16	≥14

OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

			28	22	25	25	16	
SNR-T-314	≤3.8	14±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥29 ~ 27	≥27 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-316	≤1.5	16±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-318	≤1.5	18±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-320	≤1.0	20±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-322	≤1.0	22±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-324	≤1.0	24±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-326	≤1.0	26±1.5	≥22 ~ 28	≥25 ~ 22	≥30 ~ 28	≥28 ~ 25	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-410	≤4.0	10±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-412	≤4.0	12±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-414	≤3.8	14±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-416	≤2.0	16±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-418	≤1.5	18±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-420	≤1.5	20±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-422	≤1.0	22±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-610	≤3.8	10±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-612	≤3.8	12±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥22	≥22 ~ 20	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-616	≤2.8	16±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-620	≤2.0	20±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-624	≤1.6	24±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-812	≤3.8	12±1.5	≥20 ~	≥25 ~	≥30	≥26 ~	≥14 ~	≥14

ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

SNR-T-812	≤3.0	12±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26 ~ 24	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-816	≤3.0	16±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26	≥14 ~ 16	≥14
SNR-T-820	≤2.5	20±1.5	≥20 ~ 25	≥25 ~ 22	≥30	≥26	≥14 ~ 16	≥14

Общие

Тип ответвителя КТВ	Домовой
Кол-во отводов	6
Затухание на отводе	16
Затухание проходное	2,3