



Кабель коаксиальный абонентский SNR 6-серии (RG6) (100м. бухта)(заполнение 48%)

SNR-RG6/100

Описание

Абонентский коаксиальный кабель с центральной стальной, плакированной медью жилой, с приклеенной фольгой, оплеткой с заполнением 48% и поливинилхлоридной оболочкой.

Материалы элементов кабеля:

- Центральная жила: стальная, плакированная медью;
- Диэлектрик: вспененный полиэтиленовый диэлектрик;
- 1-й экран: алюминий-полипропилен ламинированная лента приклеенная к диэлектрику;
- 2-й экран: оплетка из скрученной алюминиевой проволоки;
- Оболочка: белая поливинилхлоридная или полиэтиленовая.

Геометрические размеры элементов кабеля:

	Стандартная конструкция
Номинальный диаметр центрального проводника, мм	1.02
Номинальный диаметр с диэлектриком, мм	4.57
Номинальный диаметр с фольгой (1-й слой), мм	4.75
Номинальный диаметр с оболочкой, мм	6.91
Номинальная толщина стенок оболочки, мм	0.76
Номинальный диаметр стальной проволоки, мм	1.30 (одинарный); 1.83 (сдвоенный)

Механические характеристики

	Диаметр стальной проволоки, мм	Сила, кгс
Минимальное усилие разрушения проволоки	1.30	82
	1.83	166



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Электрические характеристики:

Номинальное волновое сопротивление, Ом: 75;
Номинальная скорость распространения, %: 85.

Затухание (при 20°C):

Частота, МГц	Максимальное, дБ/100 м
5	1.87
55	4.96
210	9.66
250	10.31
270	10.89
300	11.22
400	13.11
450	13.93
500	14.70
550	15.52
600	16.26
750	18.07
870	19.86
1000	21.57

Масса отгрузочная, кг/км - 50.6 **Цена указана за коробку кабеля 100м.**

Общие

Тип кабеля	RG-6
Заполнение, %	48
Количество в бухте, м	100
Цвет оболочки	Белый