



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz



## Делитель абонентский SNR-SPLT2

SNR-SPLT2

### Описание

#### Достоинства:

- Литой корпус с гальваническим покрытием;
- Рабочий диапазон 5-1000MHz;
- Входы и выходы типа "F";
- Коэффициент экранирования более 100дБ благодаря запаянному корпусу;
- Блокировочные конденсаторы по всем портам;
- Обеспечивают стабильную работу обратного канала в интерактивных сетях;
- Широкий диапазон номиналов.

#### Технические параметры:



Диапазон частот (МГц)	Затухание делителя (дБ)	Изоляционные потери (дБ)	Возвратные потери (дБ)
5-10	$\leq 3.5$	$\geq 23$	$\geq 16$
10-50	$\leq 3.5$	$\geq 26$	$\geq 16$
50-150	$\leq 3.6$		
150-300	$\leq 3.6$		
300-400	$\leq 3.6$		
400-550	$\leq 3.7$		
550-750	$\leq 4.0$	$\geq 23$	$\geq 16$
750-1000	$\leq 4.5$	$\geq 23$	$\geq 16$

## Общие

Тип делителя КТВ

Домовой

Назначение

Абонентский

Затухание на выходе

4

Количество выходов

2