



Делитель абонентский SNR-SPLT4

SNR-SPLT4

Описание

Достоинства:

- Литой корпус с гальваническим покрытием;
- Рабочий диапазон 5-1000MHz;
- Входы и выходы типа "F";
- Коэффициент экранирования более 100дБ благодаря запаянному корпусу;
- Блокировочные конденсаторы по всем портам;
- Обеспечивают стабильную работу обратного канала в интерактивных сетях;
- Широкий диапазон номиналов.

Технические параметры:

| Диапазон частот (МГц) | Затухание делителя (дБ) | Изоляционные потери (дБ) | Возвратные потери (дБ) |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------------------|
| 5-10 | ≤7.0 | ≥23 | ≥16 |
| 10-50 | ≤7.0 | ≥26 | ≥16 |
| 50-150 | ≤7.5 | | |
| 150-300 | ≤7.5 | | |
| 300-400 | ≤7.5 | | |
| 400-550 | ≤7.5 | | |
| 550-750 | ≤8.0 | ≥23 | ≥16 |
| 750-1000 | ≤8.2 | ≥23 | ≥16 |



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Общие

Тип делителя КТВ

Домовой

Назначение

Абонентский

Затухание на выходе

8

Количество выходов

4