



Головная станция СГ3000-мини Y0320

Описание

Внимание: при заказе СГ3000-мини необходимо сообщить менеджеру нужные каналы приема.

Головная станция СГ3000-мини оптимально подходит для установки на подъезд многоквартирного дома:

пусконаладочные работы предельно упрощены;
конструктивное исполнение станции - пылевлагозащищенное (степень защиты IP65);
станция относится к категории необслуживаемых и работает в круглосуточном режиме.

Основные особенности:

количество каналов (мультиплексов) в базовой комплектации - 2
возможность увеличения количества каналов до 3 или 4
автоматическая регулировка усиления (АРУ) в каждом канале
высокая избирательность
регулятор выходного уровня на каждом канале
встроенные инжекторы для питания антенных усилителей
настройка модулей на рабочие каналы - заводская (возможна перестройка в сервисных центрах)

Сертификат соответствия CCC

Технические характеристики головной станции СГ3000-мини

Степень защиты: IP65
Рабочий диапазон входных уровней, дБмкВ: 72...102
Избирательность по ближайшим несмежным каналам, дБ: >60
Глубина АРУ, дБ: 30
Максимальный выходной уровень, дБмкВ: 109*
Напряжение инжекции питания на входах, В: +5 или +12
Максимально допустимый суммарный ток для питания антенных усилителей, мА, не более: 200
Потребляемая мощность, Вт: 15
Питание: AC: 220В, 50Гц
Габаритные размеры, мм: 210 x 155 x 105

Общие характеристики

Тип усилителя КТВ

Домовой