

Инжектор High PoE PI-600-1 1-портовый 60W 802.3at&af 10/100/1000Mbps.

PI-600-1

Описание

Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 60Вт (в соотв. с 802.3bt).

Применение РоЕ-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию РоЕ, для работы с устройствами РоЕ. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к РоЕ-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Особенности:

Не требует настроек; Снижение затрат на установку: всего один кабель; Работает от сети 220B (AC); Соответствие стандарту IEEE 802.3bt, High PoE 60Bт.

Область применения:

IP-телефония; IP-видеокамеры. Wi-Fi оборудование Решения "Умный дом"

Общие

Пары портов 1

Стандарт Ethernet 10/100/1000BASE-T

Вод.Заf 802.3at 802.3at 802.3bt

Выходное напряжение на порт, В 54

Потребление без нагрузки, Вт 2

РоЕ бюджет,Вт 60