



Инжектор High PoE PI-600-1 1-портовый 60W 802.3at&af 10/100/1000Mbps.

PI-600-1

Описание

Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 60Вт (в соотв. с 802.3bt).

Применение PoE-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию PoE, для работы с устройствами PoE. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к PoE-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Особенности:

- Не требует настроек;
- Снижение затрат на установку: всего один кабель;
- Работает от сети 220В (AC);
- Соответствие стандарту IEEE 802.3bt, High PoE 60Вт.

Область применения:

- IP-телефония;
- IP-видеокамеры.
- Wi-Fi оборудование
- Решения "Умный дом"


Общие

Пары портов

1

Стандарт Ethernet

10/100/1000BASE-T



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Стандарт PoE	802.3af 802.3at 802.3bt
Выходное напряжение на порт, В	54
Потребление без нагрузки, Вт	2
PoE бюджет,Вт	60