



РоЕ инжектор неуправляемый PI-300-2, 2x10/100/1000BASE-T 802.3af&at, РоЕ бюджет 60Вт

PI-300-2

Описание

Данный класс устройств применяется для организации питания сетевых устройств, поддерживающих одновременную передачу данных и питания (Power over Ethernet) по UTP кабелю категории 5/5e/6. Максимальное расстояние передачи данных/питания -100м, максимальная выдаваемая мощность - 60Вт (в соотв. с 802.3af&at).

Применение РоЕ-инжекторов позволяет использовать существующее активное сетевое оборудование, не поддерживающее технологию РоЕ, для работы с устройствами РоЕ. При этом, неполадки, связанные с замыканием кабеля, подключенного к РоЕ-устройству, никак не влияют на выход из строя порта дорогостоящего активного сетевого оборудования.

Особенности:

- Не требует настроек;
- Снижение затрат на установку: всего один кабель;
- Работает от сети 220VAC;
- Соответствие стандарту IEEE 802.3af&at.

Область применения:

- IP-телефония;
- IP-видеокамеры.

Общие

Пары портов

2

Стандарт Ethernet

10/100/1000BASE-T



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Стандарт PoE	802.3af 802.3at
Выходное напряжение на порт, В	53
Потребление без нагрузки, Вт	2
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Допустимая ОВ	0%-95%
Материал корпуса	Металл
Пылевлагозащита	IP20
Размеры, мм	170 x 80 x 45
Монтаж	Настольный/ настенный
Комплектация	паспорт, силикагель - 1шт шнур питания - 1шт
PoE бюджет,Вт	60
ВЕС, КГ	0.72
Защита от статических разрядов	IEC 6 1 000-4-2, класс 2
Охлаждение	пассивное