

# Уличный PoE удлинитель/коммутатор Ethernet PEXT-WP 1/2 10/100/1000BASE-TX, 1x802.3af/at/bt, 2x802.3af/at

## PEXT-WP 1/2

## Описание

### Почему именно PEXT POWERSTONE?

элементная база протестирована для работы в -40 C

•

это настоящий PD, а не его дешевая низконадежная эмуляция диодами.

именно этот удлинитель дал начало всем остальным последователям, использующим тот же корпус и оформление. Он настоящий, все остальные - копии.

### Для чего нужен PEXT?

Ethernet

соединения точка-точка ограничены длиной в 100м.

Для того, чтобы преодолеть это ограничение в линейке устройств

POWERSTONE

есть очень полезное устройство –

PEXT, PoE

удлинитель.

С PoE-удлинителем

PEXT

устройства (

Powerer Devices, PD)

такие как PoE

IP

камеры, PoE

VoIP

телефоны,

PoE Wi-Fi

точки могут быть подключены на расстояниях 200,

300 и 400 метров, с многократным применением

удлинителя

PoE.

PoE удлинитель PEXT-WP 1/2

не требует внешнего питания, он работает от передаваемого

PoE,

потребляя всего 3Вт.

### Особенности:

•

Совместимость с



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz

IEEE802.3af ,IEEE802.3at и IEEE802.3bt

- Удлиняет PoE and Ethernet линк на 100 м.
- Не требует внешнего питания
- Автоматически распознает PoE устройства
- Компактный размер
- Plug-and-play установка

#### Максимальные длины

Последовательное включение нескольких PEXT последовательно через каждые 100м позволяет добиться максимальной удаленности PD от PSE.

Дистанция, м	Количество PEXT
0,00	0
200,00	1
300,00	2
400,00	3
500,00	4

#### Общие

Аплинк	1
Стандарт Ethernet	10/100/1000BASE-T
PoE порты	2



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Стандарт PoE	802.3af 802.3at
Потребление без нагрузки, Вт	3
Рабочая температура, °C	от -40 до 40
Допустимая ОВ	0%-95%
Материал корпуса	Металл
Пылевлагозащита	IP66
Размеры, мм	230 x 90 x 40
Монтаж	настольный/настенный/подвесной
Комплектация	гермоввод - 3шт паспорт, силикагель - 1шт саморез с дюбелем - 4шт <>
ВЕС, КГ	0.33