

## ATC IP Grandstream UCM6202

UCM6202



### Описание

IP ATC Grandstream UCM6202 - это универсальное решение для обеспечения связью предприятий малого и среднего бизнеса. **UCM6202** представляет собой гибридную IP-АТС на базе аппаратной платформы Asterisk 13. IP АТС поддерживает до 500 внутренних абонентов и до 50 одновременных вызовов. Имеет два порта FXS и два порта FXO для работы с аналоговыми телефонными аппаратами, также есть возможность расширения внутренней памяти станции за счет наличия SD-слота и USB.

#### Основные особенности:

- До 500 внутренних абонентов;
- До 50 одновременных вызовов;
- 2 порта FXO, 2 порта FXS;
- Слоты USB и SD для дополнительного объема хранения;
- 2 Gigabit Ethernet порта 10/100/1000 Мбит/с с PoE Plus;
- До 5 уровней IVR (голосового меню);
- Поддерживает Русский язык

### Общие

ОЗУ	DDR 512 Мб
Скорость и дуплекс	10/100/1000 Мбит/с
Модульные интерфейсы	FXO FXS
Количество одновременных вызовов	50
Количество SIP регистраций	500
Видео кодеки	H.263+; H.264; H.263
Протокол VoIP	SIP V2 (RFC3261)
Поддержка FAX-over-IP	T.38
DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info



OOO NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Дополнительные виды обслуживания	SMS fax2email Переадресация вызова Авто ответ Черный список Перевод вызова Dial-plan Групповой вызов Call Group Режим не беспокоить (DND) Голосовая почта Поддержка CDR (Call Detailed Record)
Поддержка сетевого подключения	PPPoE DHCP Static IP OpenVPN
Сетевые протоколы	NTP; STUN; DHCP; SSH; HTTPS; SRTP; SIP; TFTP; ICMP; DNS; HTTP; RTP; DDNS; RTCP; UDP; TCP; TLS; ARP
Безопасность	Firewall SRTP HTTP(HTTPS) TLS
Индикаторы активности	Питание/готовность, сеть, ТфОП линия, USB, SD
Размеры, мм	226x155x 34.5
ВЕС, КГ	0,51
Рабочая температура, °C	от 0 до 40
тип АТС	Аппаратная