



IP-телефон UniFy OpenStage 40 (ex-Siemens)

L30250-F600-C155

Общие

| | |
|------------|--------|
| Тип модели | бизнес |
|------------|--------|

Экран и индикаторы

| | |
|-------------------|--------------|
| Тип дисплея | монохромный |
| Размер дисплея," | 5.1" 240x128 |
| Подсветка дисплея | да |

Функциональные клавиши

| | |
|-------------------------|---|
| Программируемые клавиши | 6 |
|-------------------------|---|

Сеть

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Сетевые протоколы | TLS; UDP; TCP |
| Скорость и дуплекс | 10/100 Мбит/с |
| Режимы работы LAN порта | router; bridge |
| Поддержка сетевого подключения | DHCP |

Физические характеристики

| | |
|------------------|-------------|
| Цветовая гамма | серебристый |
| Размеры, мм | 70x270x220 |
| Материал корпуса | Пластик |
| ВЕС, кг | 1.068 |

Функции IP АТС



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Поддержка доп.панель BLF | Да |
| Дополнительные виды обслуживания | Удержание вызова |

Сетевые характеристики и безопасность

| | |
|--------------|--------|
| Безопасность | 802.1x |
|--------------|--------|

Функции администрирования

| | |
|------------|-------|
| Management | HTTPS |
|------------|-------|

Записные книги

| | |
|---------------------------------------|------|
| Телефонная книга (количество записей) | 1000 |
| Журнал вызовов (количество записей) | да |

Питание

| | |
|-----------------------|----------------|
| Потребление БП | PoE 1.7 - 3.8W |
| Адаптер питания вход | 100-240V AC |
| Адаптер питания выход | 5V, 0.6A |