



Терминал видеоконференцсвязи для средних переговорных комнат, Yealink VC500-Phone-Wired-WP

VC500-Phone-Wired-WP

Описание

Комплект поставки:

Моноблок VC500 (Pro-версия) - 1 шт.

Конференц-телефон CP960 - 1 шт.

Проводной микрофон СРЕ90 - 2 шт.

Адаптер беспроводной передачи контент WPP20 - 1 шт.

Wi-Fi-адаптер WF50 - 1 шт.

Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.

AAA батарейки - 2 шт.

HDMI-кабель (1.8 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (7.5 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (3 м) - 1 шт.

Ethernet-кабель (0.5 м) - 1 шт.

Адаптер питания - 1 шт.

Крепление L-Bracket - 1 шт.

Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: T4x30) - 2 шт.; винты (спецификация: M3x8) - 2 шт.

Кабельные стяжки - 5 шт.

Руководство пользователя - 1 шт.

Сервис Yealink AMS - 1 год.

Камера

Макс. разрешение, Mp

1920x1080

Zoom

5



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	2

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки H.263; H.265; H.264HP; H.264

Интерфейсы

Wi-Fi	Да
Тип разъемов	RJ45 HDMI USB

Физические характеристики

Поддержка PoE	Нет
Адаптер питания выход	DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход	AC 100~240 В

Сеть

Поддержка сетевого подключения	DHCP Static IP
Сетевая диагностика	Ping Trace Route
Протокол VoIP	H.323; SIP
Поддержка протоколов	HTTPS; HTTP; SRTP; TLS
Встроенный сервер ВКС	Нет

Совместимость



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Совместимость с облачными платформами

BlueJeans
Yealink Cloud Management Service
Поддержка кода QCP
Zoom
Yealink Meeting Server
StarLeaf
Mind
Pexip
UC OpenCloud

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

Журнал вызовов
Прямая коррекция ошибок (FEC)
Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов
Режим не беспокоить (DND)
Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания

Динамики

Тип динамиков

Внешние

Количество динамиков

1