



Терминал видеоконференцсвязи для больших переговорных комнат, Yealink VC800-Phone-WP

VC800-Phone-WP

## Описание

Флагманская модель Yealink среди аппаратных систем ВКС группового использования, предназначенная для установки в переговорных комнатах в составе аудиовизуальных комплексов high-end класса. Оптимальна для организаций, где востребованы многосторонние конференции. С помощью лицензий на выбор можно активировать встроенный MCU емкостью до 24 видеопортов HD1080р. Поддержка виртуальных конференц-комнат позволяет одновременно проводить до двух видеоконференций с качеством HD720р. Реализованы одновременные приём и передача изображения и контента с качеством Full HD, аудио – с качеством HD. Захват изображения качеством 1080р60 кадр/с обеспечивает камера PTZ с 12-кратным оптическим трансфокатором, а звука (на дистанции до 6 метров) – конференц-телефон **Yealink CP960** в комплекте с беспроводными микрофонами **Yealink CPW90**. В сочетании адаптерами **Yealink WPP20** и **Yealink WF50** поддерживает беспроводную передачу контента. Хорошо совместим с аппаратными и программными решениями других производителей по протоколам SIP и H.323. Предусмотрена возможность записи видеоконференций на USB-накопитель.

**Базовая комплектация включает 1 год сервиса Yealink AMS**

**Комплект поставки:**

1. Моноблок VC800 - 1 шт.
2. Конференц-телефон CP960 - 1 шт.
3. Беспроводной микрофон CPW90 - 2 шт.
4. Адаптер беспроводной передачи контента WPP20 - 1 шт.
5. Wi-Fi адаптер WF50 - 1 шт.
6. Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.
7. Док-станция для CPW90 - 1 шт.
8. AAA батарейки - 2 шт.
9. HDMI-кабель (1.8м) - 2 шт.
10. Ethernet-кабель (7.5м) - 1 шт.
11. Ethernet-кабель (3м) - 1 шт.
12. Ethernet-кабель (0.5м) - 1 шт.
13. Micro USB-кабель (0.3м) - 1 шт.
14. Адаптер питания - 1 шт.
15. Крепление для моноблока L-Bracket - 1 шт.
16. Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: T4x30) - 2 шт.; винты (спецификация: M3x8) - 2 шт.
17. Кабельные стяжки - 5 шт.
18. Руководство пользователя - 1 шт.
19. VC800-AMS-1Year - сервис Yealink AMS на 1 год
- 20.

## Камера

Макс. разрешение, Mp	1920x1080
Zoom	12
Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

## Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	2

## Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.264HP; H.264; H.265; H.263
--------------	------------------------------

## Интерфейсы

Wi-Fi	Да
Тип разъемов	3,5 мм RJ45 HDMI USB

## Физические характеристики

Поддержка PoE	Нет
Адаптер питания выход	DC 48 В / 0.7 А
Адаптер питания вход	AC 100~240 В

## Сеть

Поддержка сетевого подключения	Static IP DHCP
Сетевая диагностика	Trace Route Ping
Протокол VoIP	H.323; SIP
Поддержка протоколов	HTTP; TCP; HTTPS; SRTP; TLS
Встроенный сервер ВКС	Да

## Совместимость

Совместимость с облачными платформами	StarLeaf Mind Поддержка кода QCP Yealink Cloud Management Service Yealink Meeting Server Zoom BlueJeans Pexip UC OpenCloud
---------------------------------------	--

## Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания	Автоматическая регулировка чувствительности микрофона (AGC) Журнал вызовов Динамическая адаптивная настройка полосы пропускания Режим не беспокоить (DND) Прямая коррекция ошибок (FEC) Автоматический приоритет качества передачи контента и голосовых пакетов
----------------------------------	--

## Динамики

Тип динамиков	Внешние
Количество динамиков	1