



Терминал видеоконференцсвязи для больших переговорных комнат, Yealink VC800-VCM-CTP-VCH

VC800-VCM-CTP-VCH

Описание

Терминал видеоконференцсвязи для переговорных комнат большого и среднего размера. PTZ-видеокамера с 12-кратной оптикой в одном корпусе с кодеком и монтажным кронштейном для установки на ТВ-панель, сенсорная панель управления **CTP20**, два микрофонных массива **VCM34**. Дополнительные видеокамеры **Yealink VCC22** позволяют получить многокамерное и многоэкранное решение, с возможностью коммутации и композиции видео. Встроенные виртуальные комнаты активируются лицензиями на выбор емкостью на **8, 16 и 24** участника. Хорошо совместим с решениями других вендоров по протоколам SIP и H.323. Есть возможность видеозаписи на USB-накопитель. В сочетании адаптерами **Yealink WPP20** и **Yealink WF50** поддерживает беспроводную передачу контента.

8 управляемых видеокамер можно подключить к кодеку без использования видеоматриц для оборудования конференц-залов больших по размеру или сложной архитектуры.

H.265/HEVC протокол, реализованный на специализированном процессоре, эффективно сжимает и обрабатывает видеоизображение, защищая от нестабильностей в каналах связи. Передача видео четкостью 1080p обеспечивается в полосе пропускания от 512 кбит/с и защищено от потерь до 30% видеопакетов.

24 участника может быть собрано в одной или двух виртуальных конференц-комнатах для проведения видеоконференций высокой четкости на встроенных ресурсах без использования внешних серверов.

Базовая комплектация включает 1 год сервиса Yealink AMS

Камера

Макс. разрешение, Мп	1920x1080
Zoom	12
Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	2

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.263; H.263+; H.265; H.264HP
--------------	-------------------------------

Интерфейсы

Wi-Fi	Опционально
Тип разъемов	USB 3,5 мм RJ45 HDMI

Физические характеристики

Поддержка PoE	Нет
Адаптер питания выход	AC 100~240В
Адаптер питания вход	DC 48 В / 0.7А

Сеть

Поддержка сетевого подключения	DHCP OpenVPN Static IP
Сетевая диагностика	ping Trace Route
Протокол VoIP	SIP; H.323
Поддержка протоколов	HTTP; TCP; HTTPS; SRTP; TLS
Встроенный сервер ВКС	Да

Совместимость



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Совместимость с облачными платформами

Videxio
Поддержка кода QCP
StarLeaf
Pexip
EasyMeet
UC OpenCloud
Yealink Cloud Management Service
BlueJeans
Zoom
Yealink Meeting Server

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

LDAP
Ожидание вызова
Автоответ
Отключение микрофона
Режим не беспокоить (DND)
Запись аудио и видео на USB-носитель
Создание и хранение скриншотов
Групповой вызов Call Group

Доп. описание

Комплект поставки:

1. Моноблок VC800 - 1 шт.
2. Микрофонный массив VCM34 - 2 шт.
3. Панель управления СТР20 - 1 шт.
4. Коммутационный блок VCH50 - 1 шт.
5. Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.
6. AAA батарейка - 2 шт.
7. AAAA батарейка - 1 шт.
8. Активный стилус - 1 шт.
9. Держатель для стилуса - 1 шт.
10. Акриловая доска - 1 шт.
11. HDMI-кабель (1.8м) - 2 шт.
12. HDMI-кабель для контента (1.2м) - 1 шт.
13. Mini DP-кабель для контента (1.2м) - 1 шт.
14. Ethernet-кабель (7.5м) - 3 шт.
15. Ethernet-кабель (3м) - 3 шт.
16. Ethernet-кабель (0.5м) - 1 шт.
17. USB-кабель Type-C (1м) - 1 шт.
18. Адаптер питания - 1 шт.
19. Крепление для моноблока L-Bracket - 1 шт.
20. Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: T4x30) - 2 шт.; винты (спецификация: M3x8) - 2 шт.
21. Крепление VESA - 1 шт.
22. Кабельные стяжки - 5 шт.
23. Липучка Velcro - 2 шт.
24. Силиконовая прокладка - 2 шт.
25. Руководство пользователя - 3 шт.
26. Сервис Yealink AMS - 1 год