



Терминал видеоконференцсвязи для больших переговорных комнат, Yealink VC800-VCM-CTP-VCH

VC800-VCM-CTP-VCH

Описание

Терминал видеоконференцсвязи для переговорных комнат большого и среднего размера. PTZ-видеокамера с 12-кратной оптикой в одном корпусе с кодеком и монтажным кронштейном для установки на ТВ-панель, сенсорная панель управления **CTP20**, два микрофонных массива **VCM34**. Дополнительные видеокамеры **Yealink VCC22** позволяют получить многокамерное и многоэкранное решение, с возможностью коммутации и композиции видео. Встроенные виртуальные комнаты активируются лицензиями на выбор емкостью на **8, 16 и 24** участника. Хорошо совместим с решениями других вендоров по протоколам SIP и H.323. Есть возможность видеозаписи на USB-накопитель. В сочетании адаптерами **Yealink WPP20** и **Yealink WF50** поддерживает беспроводную передачу контента.

8 управляемых видеокамер можно подключить к кодеку без использования видеоматриц для оборудования конференц-залов больших по размеру или сложной архитектуры.

H.265/HEVC протокол, реализованный на специализированном процессоре, эффективно сжимает и обрабатывает видеоизображение, защищая от нестабильностей в каналах связи. Передача видео четкостью 1080p обеспечивается в полосе пропускания от 512 кбит/с и защищено от потерь до 30% видеопакетов.

24 участника может быть собрано в одной или двух виртуальных конференц-комнатах для проведения видеоконференций высокой четкости на встроенных ресурсах без использования внешних серверов.

Базовая комплектация включает 1 год сервиса Yealink AMS

Комплект поставки:

1. Моноблок VC800 - 1 шт.
2. Микрофонный массив VCM34 - 2 шт.
3. Панель управления CTP20 - 1 шт.
4. Коммутационный блок VCH50 - 1 шт.
5. Пульт ДУ VCR11 - 1 шт.
6. AAA батарейка - 2 шт.
7. AAAA батарейка - 1 шт.
8. Активный стилус - 1 шт.
9. Держатель для стилуса - 1 шт.
10. Акриловая доска - 1 шт.

11. HDMI-кабель (1.8м) - 2 шт.
12. HDMI-кабель для контента (1.2м) - 1 шт.
13. Mini DP-кабель для контента (1.2м) - 1 шт.
14. Ethernet-кабель (7.5м) - 3 шт.
15. Ethernet-кабель (3м) - 3 шт.
16. Ethernet-кабель (0.5м) - 1 шт.
17. USB-кабель Type-C (1м) - 1 шт.
18. Адаптер питания - 1 шт.
19. Крепление для моноблока L-Bracket - 1 шт.
20. Для монтажа: дюбеля - 2 шт.; винты (спецификация: T4x30) - 2 шт.; винты (спецификация: M3x8) - 2 шт.
21. Крепление VESA - 1 шт.
22. Кабельные стяжки - 5 шт.
23. Липучка Velcro - 2 шт.
24. Силиконовая прокладка - 2 шт.
25. Руководство пользователя - 3 шт.
26. Сервис Yealink AMS - 1 год

Камера

Макс. разрешение, Мп	1920x1080
Zoom	12
Тип zoom-а	Оптический
Частота кадров, кадр/с	До 60

Микрофон

Микрофон: радиус действия, м	6
Тип микрофона	Внешний
Количество микрофонов	2

Кодеки и настройки голоса

Видео кодеки	H.265; H.264HP; H.263; H.263+
--------------	-------------------------------

Интерфейсы

Wi-Fi	Опционально
Тип разъемов	3,5 мм RJ45 HDMI USB

Физические характеристики

Поддержка PoE	Нет
Адаптер питания выход	AC 100~240В
Адаптер питания вход	DC 48 В / 0.7A

Сеть

Поддержка сетевого подключения

OpenVPN
DHCP
Static IP

Сетевая диагностика

Trace Route
Ping

Протокол VoIP

H.323; SIP

Поддержка протоколов

TCP; SRTP; TLS; HTTP; HTTPS

Встроенный сервер ВКС

Да

Совместимость

Совместимость с облачными платформами

Yealink Meeting Server
Поддержка кода QCP
StarLeaf
Pexip
UC OpenCloud
Yealink Cloud Management Service
Zoom
BlueJeans
Videxio
EasyMeet

Функции ВКС

Дополнительные виды обслуживания

Отключение микрофона
Создание и хранение скриншотов
Групповой вызов Call Group
Ожидание вызова
Запись аудио и видео на USB-носитель
Режим не беспокоить (DND)
Автоответ
LDAP