



## Сирена сигнальная ПКИ-1 Иволга, 12В

netping ПКИ-1

### Описание

ПКИ-1 "Иволга" применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и может устанавливаться как внутри, так и вне помещений (под козырек или навес).

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный потребляемый ток .....	30 мА
Номинальное напряжение питания .....	12 В
Диапазон напряжения питания .....	(9-15) В
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси оповещателя .....	(100-105) дБ
Чувствительность оповещателя* .....	102 дБ (* применяется при расчетах систем СОУЭ)
Частотная характеристика сигнала в полосе .....	(2 - 3) кГц
Диаграмма направленности звука на рис.2 (п.5.3)	
Габаритные размеры, мм - не более .....	85x70x50
Масса, кг - не более .....	0,05
Условия эксплуатации .....	(-40+55)° С
Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254	
Средняя наработка на отказ не менее .....	60000ч
Средний срок службы - не менее .....	10 лет
Напряженность поля радиопомех создаваемых оповещателем соответствует СТБ ЕН 55022 и ГОСТ Р 51318.22.	