



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Сирена сигнальная ПКИ-1 Иволга, 12В

netping ПКИ-1

Описание

ПКИ-1 "Иволга" применяется в системах охранно-пожарной сигнализации и может устанавливаться как внутри, так и вне помещений (под козырек или навес).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальный потребляемый ток 30 мА
Номинальное напряжение питания12 В
Диапазон напряжения питания (9-15) В
Уровень звукового давления на расстоянии 1 м по оси оповещателя (100-105) дБ
Чувствительность оповещателя*102 дБ (* применяется при расчетах систем СОУЭ)
Частотная характеристика сигнала в полосе (2 - 3) кГц
Диаграмма направленности звука на рис.2 (п.5.3)
Габаритные размеры, мм - не более85x70x50
Масса, кг - не более 0,05
Условия эксплуатации (-40+55)° С
Степень защиты оболочки оповещателя IP 41 по ГОСТ 14254
Средняя наработка на отказ не менее 60000ч
Средний срок службы - не менее 10 лет
Напряженность поля радиопомех создаваемых оповещателем соответствует СТБ ЕН 55022 и ГОСТ Р 51318.22.