



ООО NAGTECH  
+998 55 508 0660  
sales@nag.uz



## Модуль Cisco A9K-24X10GE-SE

### A9K-24X10GE-SE

#### Описание

|                                                                   |                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Сервисы 2 и 3 уровней</b>                                      | Combined IP, MPLS, Ethernet, Layer 2 VPN (L2VPN), and Layer 3 VPN (L3VPN) services                                                                                                            |
| <b>OA&amp;M операторского класса</b>                              | NetFlow, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah, ITU Y.1731, IP service-level agreement (IP SLA), virtual circuit connectivity verification (VCCV), ping, and traceroute                                  |
| <b>Video monitoring (VidMon)</b>                                  | Обеспечивает мониторинг видеопотоков в реальном времени, включая выдачу сигнала тревоги при ухудшении характеристик                                                                           |
| <b>Совместимое шасси</b>                                          | Совместимо с 22-слотовыми, 10-слотовыми, и 6-слотовыми шасси Cisco ASR 9000                                                                                                                   |
| <b>Интерфейсы</b>                                                 | 24x10GB Ethernet SFP+                                                                                                                                                                         |
| <b>Ethernet</b>                                                   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 10-Gbps IEEE 802.3 compliant</li><li>● 10 Gigabit Ethernet PHY monitoring</li><li>● IEEE 802.x flow control</li><li>● Full-duplex operation</li></ul> |
| <b>Надежность и доступность</b>                                   | Поддерживает "горячую" замену                                                                                                                                                                 |
| <b>Физические характеристики (Высота x Ширина x Глубина; вес)</b> | 35.56 x 4.37 x 52.07 см; 6.35 кг                                                                                                                                                              |

#### Общие

Тип устройства

Карты расширения

Поддерживаемый тип интерфейсов маршрутизатора

Интерфейсы 10GBase-X SFP+

Линейка Cisco

ASR 9000