



Модуль питания АГАТ CU-7210PWR 800 Вт 220В

CU-7210PWR_800-220

Описание

Модуль питания АГАТ CU-7210PWR/800 Вт/220В – обеспечивает электропитанием шасси АГАТ CU-7210 от электросети, устанавливается в обязательном порядке в управляющее шасси и дополнительные (выносные) шасси (при их наличии).

Возможна установка 2-х модулей питания в одном шасси АГАТ CU-7210 для резервирования электропитания. При выходе из строя основного блока питания, переход на резервный блок питания происходит автоматически без прерывания каналов связи на АТС.

Основные особенности:

Входное напряжение 220 Вольт переменного тока.

Входное напряжение питания ~80÷264В, 47...63 Герц. КПД = 91.5% Выходное напряжение +12В.

Размер 2U 19"

Поддержка резервирования – Да.

Поддержка горячей замены – Да.

Используется при комплектации АТС до 10 модулей АГАТ CU-7210LN

Модули питания представлены в нескольких вариантах:

Модель	Поддерживаемые АТС	Входное напряжение	Выходное напряжение	Количество поддерживаемых модулей
CU-7210PWR/800 Вт/48В	CU-7210	48В постоянного тока	+12В	до 10
CU-7210PWR/800 Вт/220В	CU-7210	220В переменного тока	+12В	до 10
CU-7210PWR/1500 Вт/220В	CU-7210	220В переменного тока	+12В	до 11

Комплект поставки:

Модуль питания АГАТ CU-7210PWR 800 Вт 220В – 1 шт.

Краткое руководство пользователя – 1 шт.

Гарантийный талон – 1 шт.