



**REXANT**

СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ  
НЕЙЛОНОВАЯ

- 3-108 мм**  
Диаметр охвата
- 22 кг**  
Нагрузка
- 10...+60°C**  
Температура монтажа



25 шт.

**400x4,8 мм**

Хомут кабельный 4.8x400  
нейл. зел. (уп.25шт) Rexant 07-  
0403-25

07-0403-25

## Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) 400x4,8 мм зеленый REXANT предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец стяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандаж). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Основные характеристики: - длина и ширина: 400x4,8 мм - диаметр охвата (максимальный): 108 мм - максимальная рабочая нагрузка: 22 кг - прочность при растяжении: не менее 50 МПа - модуль упругости при растяжении: 8000-11000 МПа - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - не содержит галогенов - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: -35...+85 ? - количество в упаковке: 25 шт. - цвет: зеленый.

## Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (PA)
Высота, м	0.015
Длина ленты, стяжки , мм	400
Длина, м	0.5
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Защитное покрытие поверхности	Пластиковое покрытие
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением
Максимальный диаметр пучка , мм	108



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

Не содержит (без) галогенов	Да
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Прозрачный	Нет
Рабочая температура ,град.С	-35...85
Разборный зажим	Нет
Страна	Китай
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1.3
Устойчивые к ультрафиолету	Да
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Ширина ,мм	4.8
Ширина,м	0.07
Материал	Пластик
Гарантийный срок	12 месяцев
Цвет	Зеленый