



PROconnect

**СТЯЖКА КАБЕЛЬНАЯ
НЕЙЛОНОВАЯ**

3-53 мм
Диаметр охвата

18 кг
Нагрузка

0...+60°C
Температура
монтажа



**Хомут кабельный 3.6x200
нейл. черн. (уп.100шт)
PROCONNECT 57-0201**

57-0201

Описание

Хомут нейлоновый (кабельная стяжка) PROconnect предназначен для крепления или обвязки в жгут кабелей и проводов, крепления гибких гофротруб, а также других предметов к несущей поверхности или для соединения между собой. Такая стяжка используется при проведении электромонтажных работ, при монтаже структурированных кабельных систем, для бытовых нужд, а также в других отраслях народного хозяйства. Представляет собой гибкую полоску из нейлона высокой прочности (полиамид-6,6) с замком на конце. Полиамид-6,6 — кристаллизующийся конструкционный материал, имеющий высокую твердость и механическую прочность, отличающийся высокими электроизоляционными свойствами. Простой и удобный монтаж осуществляется вручную следующим образом: большим пальцем левой руки прижать замок к пучку, а правой рукой затягивайте петлю, либо с помощью специального инструмента REXANT арт.12-4521 или 12-4541 (вставить конец стяжки в замок и затянуть до полной фиксации пучка, после чего отрезать выступающую часть бандаж). Не рекомендуется перегибать бандаж при затяжке. Хомуты нейлоновые гарантируют качество, оперативность и экономичность профессионального электромонтажа, обеспечив максимально надежную фиксацию предметов. Основные характеристики: - длина и ширина: 200x3,6 мм - диаметр охвата (максимальный): 53 мм - максимальная рабочая нагрузка: 18 кг - высокое сопротивление к основаниям, маслам, смазочным материалам, хлоридным растворителям - класс воспламеняемости: UL 94 класс V-2 (самозатухающий) - тип: неразъемные, одноразового использования - температурный диапазон использования: -35...+85 ° - количество в упаковке: 100 шт. - цвет: чёрный.

Общие

Вид товара	Хомут кабельный (стяжка)
Вид/марка материала	Полиамид (РА)
Высота,м	0.02
Длина ленты, стяжки ,мм	200
Длина, м	0.3
Замок ленточного хомута	Пластиковый носик
Защитное покрытие поверхности	Пластиковое покрытие
Исполнение	С внутренним зубчатым зацеплением
Максимальный диаметр пучка ,мм	53



OOO NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Не содержит (без) галогенов	Да
Поверхность для маркировки	Нет (без)
Прозрачный	Нет
Рабочая температура ,град.С	-35...80
Разборный зажим	Нет
Страна	Китай
Тип крепления	Нет (без)
Толщина полосы ,мм	1.15
Устойчивые к ультрафиолету	Да
Утверждение согласно MIL	Нет
Утверждение согласно UL	Да
Утверждение согласно VG	Нет
Цвет	Черный
Ширина ,мм	3.6
Ширина,м	0.13
Гарантийный срок	12 месяцев
Материал	Пластик