



## Хомут кабельный 4.8x250 нейл. черн. (уп.100шт) EKF plc- cb-4.8x250

plc-cb-4.8x250

### Описание

Хомут кабельный EKF BASIC предназначен для увязки кабелей и проводов в пучок и монтажа кабельных линий и проводников. Ремешок самофиксирующийся, блокирующий механизм. Изготовлен из Nylon 6.6, устойчивого к старению, коррозии, воздействию солей, ультрафиолета, кислот, щелочей, спирта, бензина и масел. При производстве кабельных стяжек черного цвета добавляется угольный порошок, который является одним из наиболее эффективных стабилизаторов. Он улучшает физические свойства продукции в стойкости к погодным условиям и УФ-излучению (прямые солнечные лучи).

### Общие

|                                  |                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Вид товара                       | Хомут кабельный (стяжка)          |
| Высота, м                        | 0.0365                            |
| Гарантийный срок                 | 1 год                             |
| Длина ленты, стяжки ,мм          | 250                               |
| Длина, м                         | 0.194                             |
| Замок ленточного хомута          | Пластиковый носик                 |
| Исполнение                       | С внутренним зубчатым зацеплением |
| Максимальный диаметр пучка ,мм   | 65                                |
| Материал                         | Полиамид (РА)                     |
| Не содержит (без) галогенов      | Да                                |
| Поверхность для маркировки       | Нет (без)                         |
| Прозрачный                       | Нет                               |
| Рабочая температура ,град.С      | -40...85                          |
| Разборный зажим                  | Нет                               |
| Светоотражающая (флуоресцентная) | Нет                               |



**nag**  
Следуй за экспертом

ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Страна                     | Китай,Российская Федерация |
| Тип крепления              | Нет (без)                  |
| Толщина полосы ,мм         | 1.22                       |
| Устойчивые к ультрафиолету | Да                         |
| Утверждение согласно MIL   | Нет                        |
| Утверждение согласно UL    | Да                         |
| Утверждение согласно VG    | Нет                        |
| Цвет                       | Черный                     |
| Ширина,м                   | 0.132                      |