



IP вызывная панель Dahua DHI-VTO6100C 1.3Мп, ночной режим, поддержка mifare карт, врезной монтаж

DHI-VTO6100C

Описание

Одноабонентная вызывная панель
Dahua DHI-VTO6100C

для видеодомофона оснащена камерой с CMOS-матрицей 1/3" (разрешение 1.3 Мп, объектив 3.6 мм с углом обзора по диагонали — 95°, горизонтали — 75°, кодек H.264, ИК-подсветка), считывателем карт формата Mifare, всенаправленным микрофоном и динамиком для двусторонней аудиосвязи.

Оборудована механическая кнопкой с цветной подсветкой (индикация состояния). Поддерживает открытие замка картой и удаленно.

Панель рассчитана на уличную инсталляцию: корпус защищен от влаги и пыли согласно стандарту IP54, температура эксплуатации — -30 °C... +60 °C. Из интерфейсов на борту: сетевой RJ-45, датчик двери, два тревожных входа (разблокировка, обратная связь). Монтаж — врезной. Питание — DC 12 В. Потребляемая мощность — до 10 Вт. Размер — 100×141×42 мм, вес — 0.4 кг.

Общие

Тип	Видеодомофон
Видео кодеки	H.264
Протокол VoIP	SIP V2 RFC 3261
Поддержка PoE	Нет
Общие протоколы	TCP
Угол обзора камеры	75° по горизонтали
Разрешение матрицы камеры, Мп	1,3
Клавиатура	Одна механическая кнопка



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Потребление, Вт	менее 10 Вт
Считыватель карт	Mifare
Класс защиты	IP54
Монтаж	врезной
ВЕС, КГ	0.4
Рабочая температура, °С	от -30 до 60
Материал корпуса	пластик
Совместимость координатно-матричные системами	нет

Доп. описание

Функции

Голосовой индикатор.

Переадресация вызова на мобильный телефон.

Автоматический снимок при разблокировке, разговоре.

Групповой вызов.

Запись аудио- и видеосообщения посетителя.

Поддержка тревоги тампера (звуковой сигнал и отправка тревоги в центр управления), датчика двери.

Экстренный звонок в службу поддержки в чрезвычайной ситуации (одно нажатие).

Поддержка протокола TCP/IP.