



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



IP-телефон SNR-VP-52 с БП SNR-VP-52

Описание

Обновленная серия IP телефонов SNR-VP-5x представляет собой продолжение линейки SNR-VP, сочетая в себе широкий функционал, отличное качество и высокий уровень стабильности.

Все модели телефонов SNR-VP-5x совместимы как с Asterisk-Based системами, так и с любыми другими АТС различных вендоров, поддерживающими протокол SIP.

Новый SNR-VP-52 - это бюджетный SIP телефон, идеально подходящий для работы как в операторских, так и в корпоративных сетях. Несмотря на экономичность, наша младшая модель обладает широким спектром возможностей: поддерживает русский язык, настройку VLAN, имеет разъем для подключения гарнитуры.

В ассортименте представлены модели с блоком питания (SNR-VP-52) и поддержкой PoE (SNR-VP-52-P, в этом случае блок питания в комплект не входит, но может быть приобретен отдельно - см.сопутствующие товары), а также оба варианта, исполненные в белом цвете (SNR-VP-52W(-P)).

Основные особенности:

- 2 SIP аккаунт;
- Ethernet коммутатор, 2 порта, режим Bridge;
- Русскоязычный интерфейс;
- Полнодуплексная громкая связь;
- Поддержка гарнитуры (RJ9);
- Опциональная поддержка PoE 802.3af.

Общие

Тип модели	бюджетные
------------	-----------

Экран и индикаторы

Тип дисплея	монохромный
Размер дисплея,"	2.6" 132x64
Подсветка дисплея	да

Функциональные клавиши

Программируемые клавиши 10

Сетевые характеристики и безопасность

Протокол VoIP SIP V1 (RFC2543); SIP V2 (RFC3261)

Безопасность Support Login for Administration
 Support SRTP for Voice Data Encryption
 Sip Over TLS
 Support HTTPS (SSL)

Функции IP АТС

Количество линий (SIP аккаунтов) 2

Поддержка доп.панель BLF Нет

Дополнительные виды обслуживания

- Переадресация вызова
- Выбор звонка
- Ожидание вызова
- Перевод вызова
- Call Pickup
- Звонки Point-to-Point
- SMS
- Горячая линия
- Dial-plan
- Автоответ
- Удержание вызова
- Пакетный сниффер
- Голосовая почта
- Режим не беспокоить (DND)
- Group Call Pickup
- Быстрый набор

Сеть

Сетевые протоколы UDP; TCP; DNS-SRV; TLS

Скорость и дуплекс 10/100 Мбит/с

Режимы работы LAN порта bridge

Поддержка сетевого подключения

- OpenVPN
- L2TP
- DHCP
- Static IP
- PPPoE

Физические характеристики

Цветовая гамма черный



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Размеры, мм	197x195x100
Материал корпуса	Пластик
ВЕС, КГ	0,8

Записные книги

Аудио конференц-связь	3-х сторонняя конференция
Телефонная книга (количество записей)	500
Черный список (количество записей)	100
Журнал вызовов (количество записей)	100

Функции администрирования

Management	HTTP / OPT66 / TR069 / PnP / HTTPS / FTP / TFTP / DHCP
------------	--

Кодеки и настройки голоса

DTMF	In-band / RFC2833 / SIP Info
------	------------------------------

Питание

Потребление БП	1.45W
Адаптер питания вход	100-240V AC
Адаптер питания выход	5V, 1.2A
Поддержка PoE	Нет

Доп. описание

Комплект поставки:

Телефонный аппарат;
Телефонная трубка;
Телефонный шнур;
Подставка;
Адаптер питания.