



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz



**IP камера Dahua DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B**  
купольная мини 2 Мп, 50 к/с @ 1080p, WDR 120 дБ, 3.6 мм, ИК до 20 м, слот под MicroSD, IP67, IK10, PoE

**DH-IPC-HDBW4231FP-AS-0360B**

## Описание

Камера поддерживает технологию кодирования H.265, предоставляя высокоэффективное сжатие видеоконтента. Что позволяет уменьшить ширину используемого канала и глубину архива, энергоэффективный дизайн в целях повышения системы мониторинга. Также камера предлагает технологии, такие как Starlight, технологию Smart-IR, интеллектуальные методы анализа изображения, обеспечивает превосходное качество изображения и эффективную систему оповещения о событиях. Эта серия обеспечивает защиту оболочки IP67 и антивандальную защиту IK10.

Встроенная технология широкого динамического диапазона (WDR), нормализует яркую картинку, даже в самых сложных условиях контраста освещения. Благодаря встроенной интеллектуальной системе видеоаналитики, камера имеет возможность обнаружения и анализа движущихся объектов для повышения эффективности видеонаблюдения. Камера обеспечивает дополнительный видеоанализ, позволяя обнаруживать множество различных объектов, таких, как оставленные или забытые предметы. IVS также поддерживает функцию "Tripwire", что позволяет камере определить, когда заранее заданная граница была пересечена. Поддерживается подсчет посетителей, что идеально подходит для задач бизнес-аналитики, а также обнаружение лиц, для поиска и идентификации.

Грозозащита по напряжению до 4кВ обеспечивает надёжную защиту.

## Общие



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

|                          |                                       |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Характеристики хранилища | 1-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC |
|--------------------------|---------------------------------------|

## Общее

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Тип камеры                      | купольная |
| Формат выходного сигнала камеры | IP        |
| Размер матрицы, дюйм            | 1/2.8     |
| ИК-подсветка до, м              | 20        |

## Аналитика

|                   |                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Базовая аналитика | Обнаружение движения, вторжения в область, пересечения линии, детекция лиц |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------|

## Изображение и аудио


|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Улучшение изображения      | 3D DNR / RoI / BLC / AGC |
| WDR                        | WDR 120dB                |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.009                    |
| ВидеоКодек                 | H.265/H.264(HP/MP/BP)    |
| Макс. разрешение, Мп       | 2                        |
| Первый поток               | 50/60кc (1920x1080)      |
| Второй поток               | 50/60кc D1               |
| Третий поток               | 25/30кc (1920x1080)      |
| Аудио интерфейсы           | микрофон                 |

## Оптика

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь"                 | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 3.6                    |
| Тип объектива                     | фиксированный          |
| Диафрагма                         | фиксированная          |
| Апертура, F                       | F2.0                   |
| Горизонтальный угол обзора,°      | 87                     |

## Подключения и интерфейсы

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Локальное хранилище | MicroSD |
|---------------------|---------|



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Тревожный вход/выход | нет |
|----------------------|-----|

## Питание

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Питание                   | 12В DC; 802.3af |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.5             |

## Эксплуатация

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Пылевлагозащита                   | IP67         |
| Вандалостойкость                  | IK10         |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет          |
| Рабочая температура, °C           | от -30 до 60 |
| Размеры, мм                       | Ø 106 × 50.3 |
| ВЕС, КГ                           | 0.4          |
| Материал корпуса                  | Металл       |

## Сеть

|                |     |
|----------------|-----|
| Wi-Fi в камере | нет |
|----------------|-----|