



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



Панорамная поворотная
камера IP OMNY P4F1A-Wx44
8Мп, лазерная ИК до 800м,
24VAC, объектив 5мм

OMNY P4F1A-W x44

Общие

Характеристики
хранилища 8-128Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Особенность	сверхширокий угол обзора
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/1.8"
ИК-подсветка до, м	800
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	да
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	4



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0, Chrome 8+, Firefox 3.5+
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	8/2
RS485/RS232	1/0


Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Автотрекинг, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука, Детекция лиц, Подсчет людей
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	HLC / EIS / 3D DNR / DEFOG / BLC
WDR	WDR 120dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0001
ВидеоКодек	H.265/H.264(HP/MP/BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
Первый поток	1920x1080 30кc
Второй поток	4CIF 30кc
Третий поток	1080p/960p/720p 30кc
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, BP): 128-16384Кбит/с, MJPEG: 128-30720Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Режим
"День/ночь" механический ИК фильтр

Фокусное
расстояние
объектива, мм 5; 220

Оптическое
увеличение,
кратность 44

Тип объектива трансфокатор

Диафрагма автоматическая, DC-Iris

Апертура, F F1.5-F4.8

Горизонтальный
угол обзора, ° 61.2-2

Сеть

Протоколы
сетевые ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI

Сетевые
интерфейсы 10/100BASE-T

Сетевое хранение
данных NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)

Wi-Fi в камере нет

Питание

Питание 24В AC

Потребляемая
мощность, Вт 83

Защита от
статических
разрядов до 6000В

Грозозащита до 2000В


Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре
ниже -40°C нет

Рабочая
температура, °C от -40 до 70



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Холодный старт, С	от -40
Допустимая ОВ	0%-90%
Размеры, мм	Ø358 x 568
ВЕС, КГ	16
Материал корпуса	Металл+пластик
Комплект поставки	Камера - 1 шт Влагозащитный колпачок в сборе - 1 шт Страховочный карабин - 1 шт Паспорт устройства - 1 шт Компакт-диск - 1 шт Шестигранник - 1 шт Блок питания - 1 шт