



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



IP Видеорегистратор сетевой
OMNY NKU 10N2 P8, 10
каналов, 8 PoE, макс. вх./исх.
битрейт 80/80Мбит/с,
2x3.5"SATA по 10Тб, 1xHDMI,
1xVGA

OMNY NKU 10N2 P8

Описание

Вы можете рассчитать необходимый объем HDD в нашем [калькуляторе HDD](#)

Общее

Каналов IP камер	10
Процессор	Hi3536C
Число исходящих потоков	64
Поддержка видеоаналитики камер	OMNY PRO
Доступная развертка каналов на монитор	1/3/4/6/8/9/10
Одновременный просмотр живого видео или архива	1x4K/4x1080P/8x720P/8x4CIF

Подключения и интерфейсы

Одновременных пользователей	64
Учетные записи пользователей	16
Аудио вход/выход	1/1
Тревожных входов/выходов	0/1
USB	2 x USB2.0
Интеграция	ONVIF PROFILE S/SDK/CGI



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Бесплатное ПО для ПК NetVideo (Windows). Поддержка p2p, TCP/IP, видеоаналитики камер OMNY

Приложение для смартфона VideoSight (iOS / Android). Поддержка p2p, TCP/IP

Питание

Питание камер от регистратора	да
Бюджет питания камер, Вт	120
Питание	220-240В AC
Макс. потребляемая мощность регистратора без нагрузки, Вт	25

Хранилище


Количество HDD 3.5" SATA	2
Максимальный объем HDD, Тб	10

Изображение и аудио

Макс. разрешение воспроизведения/записи IP камер, Мп	8
Видео кодек	H.265/H.264
Аудио кодек	G.711U / G.711A / ADPCM / AAC
Макс. входящий, Мбит/с	80
Макс. исходящий битрейт, Мбит/с	80

Эксплуатация

Монитор	1
Рабочая температура, °C	от -10 до 55
Допустимая ОВ	10%-90%
Установка в стойку 19"	да
Размеры, мм	440 × 278 × 44
ВЕС, КГ	2.85



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Комплектация

Паспорт устройства - 1шт
Компакт диск - 1шт
SATA кабель питания - 1шт
SATA дата-кабель для HDD - 2шт
Винты для HDD - 8шт
Видеорегистратор - 1шт
Винты для крепления ушей для стойки - 4шт
Кабель питания - 1шт
Уши для крепления в стойку - 2шт
Мышь компьютерная - 1шт

Сеть

Сетевые интерфейсы	1x100BASE-T
Протоколы сетевые	TCP/UDP/HTTP/MULTICAST/UPnP/DHCP/PPPoE/DDNS/NFS/FTP/NTP/HTTPS/RTSP/SMTP/SADP/SNMP