



IP вызывная панель видеодомофона Dahua DH- VTO2000A 1.3Мп, ночной режим, вандалозащищенная, IP54, IK07, врезной и накладной монтаж, DC 12В

DH-VTO2000A

Описание

Одноабонентный модуль

Dahua DH-VTO2000A

для видеодомофона — основной и обязательный элемент сборной вызывной панели серии VTO2000A-X

(максимальное число модулей — 9). Укомплектован камерой с 1/3" сенсором CMOS, всенаправленным микрофоном и динамиком.

Панель оснащена механической кнопкой, полем с информацией о пользователе. Поддерживает дистанционное открытие замка.

DH-VTO2000A

рассчитан на уличную работу вне зависимости от времени года: корпус защищен от пыли и влаги по стандарту IP54, от механических воздействий — по коду IK07.

Из интерфейсов на борту: с RJ-45, RS-485, два геркона (для замка, для модуля расширения контроля доступа), два тревожных входа (кнопка разблокировки, обратная связь), разъем каскадного соединения модулей. Каркасы для накладного и врезного монтажа в комплект поставки не входят. Питание — DC 12 В. Размер — 110.7×118.1×42.3.

Общие

Тип панели	Одноабонентская
Тип	Видеодомофон
Исполнение корпуса	антивандальный
Видео кодеки	H.264
Протокол VoIP	SIP V1 RFC 2543; SIP V2 RFC 3261



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Поддержка PoE	Нет
Общие протоколы	TCP
Угол обзора камеры	120° по диагонали; 90° по горизонтали
Разрешение матрицы камеры, Мп	1.3
Подсветка	нет
Клавиатура	нет
Потребление, Вт	менее 10 Вт
Класс защиты	IP54
Монтаж	врезной / накладной
ВЕС, КГ	0,8
Рабочая температура, °C	от -40 до 60
Материал корпуса	Нержавеющая сталь
Комплектация	комплект крепежных элементов, инструкция.
Совместимость координатно-матричные системами	нет

Доп. описание

Функции

Голосовая индикация.

Вызов в колл-центр в экстренной ситуации одним нажатием клавиши.

Включение подсветки при недостатке освещения.

Поддержка тампера и тревоги датчика двери.

Голосовые и видеосообщения посетителей.

Сохранение фотографий, сделанных при открытии замка или разговоре.

Двухсторонняя аудиосвязь.

Поддержка протокола TCP/IP.