



Серверная платформа Intel R1304WFTYSR 1U, до двух процессоров Intel Scalable, 24xDDR4, 4x3.5 HDD, 2x10Gb Base-T, 2xM.2 PCI-Ex4, 2x1100W PSU

R1304WFTYSR-BUN

Описание

Поддержка:

Процессор: Socket LGA3647 - 2 шт
Память: до 7,5Тб 2933MHz DDR4 ECC RDIMM/LRDIMM
Жесткие диски: до 4 шт 2,5"/3,5" SATA
Контроллер: Intel C624 (SW RAID 0,1,10)

В комплект входит:

Шасси R1304WFTYSR - 1 шт
Радиатор процессора - 2 шт
Жесткие диски - нет
Hot-swap салазки для жестких дисков 2,5"/3,5" - 4 шт
Интегрированный порт RJ45 10Gb - 2 шт
Райзер карта PCIe x16 - 2 шт
Блок питания 1100W - 2 шт (резервируемый)
Крепление для установки в 19" стойку - 1 шт

Общие

| | |
|---|---------------------|
| Интерфейсы 10/100/1000BaseT | 2 |
| Напряжение питания | ~220V AC |
| Блоки питания | 2 |
| Диапазон рабочих температур, °C | от 10 до 35 |
| Management порт | 1000BaseT |
| Чипсет материнской платы | Intel C624 |
| Количество сокетов для процессора | 2 |
| Семейство процессоров | Intel Xeon Scalable |
| Тип оперативной памяти | DDR4 |
| Максимальный объем оперативной памяти, ТВ | 7,5 |



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

| | |
|--|------------------------------------|
| Количество слотов оперативной памяти | 24 |
| Форм-фактор отсеков под жесткие диски | LFF 3,5" |
| Количество отсеков под жесткие диски | 4 |
| Наличие салазок для жестких дисков | Да |
| Поддержка накопителя M.2 | 2 |
| Количество слотов расширения PCI-E | 2 |
| Мощность блоков питания, Вт | 1100 |
| Наличие рельс для установки в стойку 19" | Да |
| Socket | LGA3647 |
| Поддержка ECC памяти | Да |
| Тип установленных радиаторов | Радиатор стандартной эффективности |
| Исполнение корпуса сервера | 1U |