



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz



IP-камера Hikvision DS-2CD2T43G0-I8 (2.8mm), 4Мп, объектив 2.8мм, DC12В/PoE, WDR 120дБ, ИК до 80м, IP67

DS-2CD2T43G0-I8 (2.8mm)

## Общие

Характеристики хранилища      microSD 1-128Гб

## Общее

Тип камеры      буллет

Формат выходного сигнала камеры      IP

Размер матрицы, дюйм      1/3

ИК-подсветка до, м      80

Управляемая ИК-подсветка из WEB      нет

ANR      да

## Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC      нет

Браузеры      IE выше 8.0, Chrome 31.0-44, Firefox 30.0-51, Safari 8.0+

Локальное хранилище      MicroSD

Тревожный вход/выход      нет

## Аналитика

Базовая аналитика      Обнаружение пересечения линии, вторжения в область, детектор движения

## Изображение и аудио



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz


|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Улучшение изображения      | BLC / RoI / 3D DNR                |
| WDR                        | WDR 120dB                         |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01                              |
| Мин. освещенность ЧБ, Лк   | 0.018                             |
| ВидеоКодек                 | H.265/H.264/MJPEG                 |
| Макс. разрешение, Мп       | 4                                 |
| Первый поток               | 4Мп 25кс                          |
| Второй поток               | 25кс (640x480, 640x360, 320x240)  |
| Третий поток               | 25кс (1280x720, 640x360, 352x288) |
| Битрейт                    | H.265/H.264: 31-16000Кбит/с       |
| Аудио интерфейсы           | аудиовыход                        |
| АудиоКодек                 | G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM     |

## Оптика

|                                   |                        |
|-----------------------------------|------------------------|
| Режим "День/ночь"                 | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 2.8                    |
| Тип объектива                     | фиксированный          |
| Тип крепления объектива           | M12                    |
| Диафрагма                         | фиксированная          |
| Апертура, F                       | F2.0                   |
| Горизонтальный угол обзора,°      | 98                     |
| Вертикальный угол обзора,°        | 55                     |

## Сеть

|                         |                                                                                                                                  |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Протоколы сетевые       | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
| Сетевые интерфейсы      | 10/100BASE-T                                                                                                                     |
| Сетевое хранение данных | NAS (NFS,SMB/CIFS)                                                                                                               |
| Wi-Fi в камере          | нет                                                                                                                              |



ООО NAGTECH  
**+998 55 508 0660**  
sales@nag.uz

## Питание

|                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| Питание                   | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 9.5             |
| Грозозащита               | до 2000В        |

## Эксплуатация

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| Пылевлагозащита                   | IP67         |
| Вандалостойкость                  | нет          |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет          |
| Рабочая температура, °C           | от -40 до 60 |
| Холодный старт, C                 | от -40       |
| Допустимая ОВ                     | 0%-95%       |
| Размеры, мм                       | Ø105 x 299.7 |
| ВЕС, КГ                           | 1.18         |
| Материал корпуса                  | Металл       |