ООО NAGTECH
**+998 55 508 0660**
sales@nag.uz

# IP-камера Dahua EZ-IPC-B1B20P-0360B, 2Мп (1920 x 1080) 30к/с, объектив 3.6мм, 12В/PoE 802.3af, DWDR, ИК до 30м, IP67

EZ-IPC-B1B20P-0360B

## Общие

| | |
|---|---|
| Характеристики хранилища | нет |

## Общее

| | |
|---|---|
| Тип камеры | буллет |
| Формат выходного сигнала камеры | IP |
| Размер матрицы, дюйм | 1/2.7 |
| ИК-подсветка до, м | 30 |

## Аналитика

| | |
|---|---|
| Базовая аналитика | Обнаружение движения |

## Изображение и аудио

| | |
|---|---|
| Улучшение изображения | HLC / BLC / RoI / 3D DNR |
| WDR | DWDR |
| Мин. освещенность цвет, Лк | 0.01 |
| ВидеоКодек | H.264/H.264B/H.264H/H.265/MJPEG |
| Макс. разрешение, Мп | 2 |
| Первый поток | 25/30кс (1920x1080) |
| Второй поток | 30кс (704x480), 25кс (704x576) |
| Аудио интерфейсы | без аудио |

## Оптика

| | |
|---|---|
| Режим "День/ночь" | механический ИК фильтр |
| Фокусное расстояние объектива, мм | 3.6 |
| Тип объектива | фиксированный |
| Диафрагма | фиксированная |
| Апертура, F | F2.0 |

OOO NAGTECH
**+998 55 508 0660**
sales@nag.uz

| | |
|---|---|
| Горизонтальный угол обзора,° | 87 |

## Подключения и интерфейсы

| | |
|---|---|
| Локальное хранилище | нет |
| Тревожный вход/выход | нет |

## Питание

| | |
|---|---|
| Питание | 802.3af; 12В DC |
| Потребляемая мощность, Вт | 4.3 |

## Эксплуатация

| | |
|---|---|
| Пылевлагозащита | IP67 |
| Вандалостойкость | нет |
| Работа при температуре ниже -40°C | нет |
| Рабочая температура, °C | от -40 до 60 |
| Размеры, мм | Ø 70 × 162.6 |
| ВЕС, КГ | 0.22 |
| Материал корпуса | Металл, пластик |

## Сеть

| | |
|---|---|
| Wi-Fi в камере | нет |