



Скоростная поворотная IPкамера DS-2DE2A404IW-DE3(C), ИК до 20м, WDR 120дБ, DC12B, IP66, встр.микр.

DS-2DE2A404IW-DE3(C)

Общие

Характеристики хранилища

microSD 1-256Γ6

Общее

Тип камеры

скоростная поворотная

Формат

выходного

ΙP

сигнала камеры

Размер матрицы,

дюйм

1/3

ИК-подсветка до,

20

Подключения и интерфейсы

Аналоговый

видеовыход BNC

нет

Локальное

MicroSD

хранилище

MICLOSE

Тревожный вход/выход

нет

Аналитика

Базовая аналитика Обнаружение движения, детектор саботажа, обнаружение исключений, детекция лиц, обнаружение вторжения, пересечения линии, входа/выхода из области, перемещения объекта, обнаружение оставленного багажа, детекция звуковых событий

Изображение и аудио





Улучшение изображения

Rol / BLC / HLC / 3D NR

WDR

WDR 120dB

Мин.

освещенность

цвет, Лк

0.005

4

ВидеоКодек

H.264/H.264B/H.265/MJPEG

Макс.

разрешение, Мп

Первый поток

50 Γμ: 25 κ/c (2560×1440 , 2048×1536 , 1920×1080 , 1280×960 , 1280×720) 60 Γμ: 24 κ/c

 $(2560 \times$

Второй поток

50 Γ u: 25 κ /c (704 \times 576, 640 \times 480, 352 \times 288) 60 Γ u: 30 κ /c (704 \times 480, 640 \times 480, 352 \times 240)

Третий поток

50 Γц: 25 κ/c (1280×720 , 704×576 , 640×480 , 352×288) 60 Γц: 30 κ/c (1280×720 , 704×720) 704×720

480, 64

Аудио

интерфейсы

аудиовход / аудиовыход / микрофон

Оптика

Режим

"День/ночь"

механический ИК фильтр

Фокусное

расстояние

2.8-12

объектива, мм

Тип объектива трансфокатор

Апертура, F

F1.6-F2.7

Горизонтальный угол обзора,°

96.7-31.6

Питание

Питание

802.3af; 12B DC

Потребляемая

мощность, Вт

11.2

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP67

Вандалостойкость ІК10

Работа при

температуре

нет

ниже -40°C



OOO NAGTECH +998 55 508 0660 sales@nag.uz

Рабочая

температура, °С

от -40 до 60

Размеры, мм

Ø 130.7 × 101.7

ВЕС, КГ

0.53

Материал корпуса Металл, пластик

Сеть

Wi-Fi в камере нет