



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz



IP камера поворотная 2Мп OMNY PRO F12A v3 x33 с 33х оптическим увеличением

OMNY F12A v3 x33

Общие

Характеристики
хранилища 8-512Гб MicroSD, MicroSDHC, MicroSDXC

Общее

Тип камеры	скоростная поворотная
Формат выходного сигнала камеры	IP
Размер матрицы, дюйм	1/2.8
Матрица	SMARTSENS
ИК-подсветка до, м	200
Управляемая ИК- подсветка из WEB	да
Встроенный белый свет	нет
ANR	да, только с видеорегистраторами OMNY

Подключения и интерфейсы

Аналоговый видеовыход BNC	нет
Количество пользователей	32
Одновременных подключений	7



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

ПО для ПК	NetVideo (Windows)
Приложение для смартфона	VideoSight (iOS / Android)
Браузеры	IE выше 8.0
Локальное хранилище	MicroSD
Тревожный вход/выход	1/1

Аналитика

Базовая аналитика	Пересечение линии, двойной линии, Охрана периметра, Толпа, Слоняющиеся, Бегущие, Оставленные предметы, Украденные предметы, Парковка, детекторы движения, саботажа камеры (расфокусировка и поворот от наблюдаемого объекта), закрытия камеры, потеря видеосигнала и аномального звука
-------------------	--

Изображение и аудио

Улучшение изображения	Режим "Коридор" / 3D DNR / WDR WDR 140dB / RoI / DEFOG / EIS / SMART IR / HLC / BLC / AGC
WDR	WDR 140dB
Мин. освещенность цвет, Лк	0.001
Мин. освещенность ЧБ, Лк	0.0001
ВидеоКодек	S+265/H.265/H.264(HP, MP, BP)/MJPEG
Макс. разрешение, Мп	2
не менее 50к/с для 1080p	да
Первый поток	1920x1080 60кс; 1280x720 60кс; 1280x960 60кс
Второй поток	4CIF 30кс
Третий поток	1080p/960p/720p/4CIF/2CIF/CIF/VGA 30кс
Битрейт	H.265/H.264(HP, MP, BP), MJPEG: 32-16384Кбит/с
Аудио интерфейсы	аудиовход / аудиовыход
АудиоКодек	G.711 A/U, ADPCM, AAC (8, 32, 48кГц)

Оптика



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Режим "День/ночь"	механический ИК фильтр
Фокусное расстояние объектива, мм	152; 4.6
Оптическое увеличение, кратность	33, допустимое смещение при переходе по пресету +/-0,3x
Тип объектива	трансфокатор
Диафрагма	автоматическая, DC-Iris
Апертура, F	F1.5-F4.0
Горизонтальный угол обзора, °	62.1-2.18

PTZ

Стеклоочиститель	нет
Пресеты	500
Скан	8
Круиз	8, до 32 пресетов
Паттерн	8, каждый до 600 сек или 1000 движений

Сеть

Протоколы сетевые	ONVIF, RTSP, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, MULTICAST, UPnP, DHCP, PPPoE, DDNS, NFS, FTP, NTP, RTP, SNMP, SMTP, SVC, CGI
Сетевые интерфейсы	10/100BASE-T
Сетевое хранение данных	NFS (с SD картой снимки и видео, без SD карты только снимки), FTP (снимки)
Wi-Fi в камере	нет

Питание

Питание	24В AC; 802.3at
Потребляемая мощность, Вт	32.36
Защита от статических разрядов	до 6000В
Грозозащита	до 4000В



ООО NAGTECH
+998 55 508 0660
sales@nag.uz

Эксплуатация

Пылевлагозащита IP66

Вандалостойкость нет

Работа при
температуре нет
ниже -40°C

Рабочая
температура, °C от -40 до 70

Холодный старт,
C от -40

Допустимая ОВ 0%-95%

Размеры, мм Ø222 x 372

ВЕС, КГ 5.2

Материал корпуса корпус камеры - металл, декоративная окантовка объектива - пластик

Комплект
поставки

- Камера - 1шт
- Влагозащитный колпачок в сборе - 1шт
- Настенный кронштейн - 1шт
- Страховочный карабин - 1шт
- Анкерный болт с гайкой - 4шт
- Паспорт устройства - 1шт
- Компакт-диск - 1шт
- Шестигранник - 1шт